



**Catálogo Baterías -
Julio 2025**



SB
BATERIAS

CONTACTO



954 43 79 61
611 80 94 42



pedidos@sevillabaterias.es
oficina@sevillabaterias.es



Poligono Calonge
Calle Metalurgia, 85
41007, Sevilla



www.sevillabaterias.es



6	SB Battery
8	Varta
14	Tudor
20	Exide
32	Optima y Aokly
35	Leoch
36	Long
37	Landport
41	Varta Cargadores y Pilas

NUESTRAS MARCAS



BIENVENIDO

Somos Sevilla Baterías, especializados en la comercialización de todo tipo de baterías desde 2005, con una trayectoria en el sector que data de los años 70, vinculada a la marca Varta.

Ofrecemos baterías para aplicaciones en automoción, industrial, movilidad y mucho más. Inicialmente, nos centramos en la zona occidental de Andalucía, donde mantenemos una sólida presencia, y desde 2021 hemos iniciado una expansión nacional. Además de Varta, trabajamos con marcas de prestigio como Tudor, Exide, Optima, Long, Leoch y Landport, garantizando productos de la más alta calidad para una amplia variedad de sectores.



SB Battery es una **marca destacada en el sector de las baterías**, reconocida por su calidad y adaptabilidad a diversas aplicaciones. Ofrece soluciones basadas en tecnologías avanzadas como **plomo-ácido, AGM y EFB**, priorizando la eficiencia, durabilidad y sostenibilidad. Estas características la convierten en una opción confiable para diversos sectores y necesidades.

La marca se compromete con la **sostenibilidad** mediante prácticas responsables y reciclaje, además de brindar soporte técnico especializado para garantizar la óptima elección y rendimiento de sus productos. Su enfoque en innovación y servicio postventa sólido la posiciona como una **referencia en almacenamiento energético eficiente y seguro**.

GAMA SB START & STOP AGM Y EFB							
Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
SBAGM60	60	680	0	242	175	190	AGM
SBAGM70	70	760	0	278	175	190	AGM
SBAGM80	80	800	0	315	175	190	AGM
SBAGM95	95	850	0	353	175	190	AGM
SBEFB60	60	560	0	242	175	190	EFB
SBEFB70	70	680	0	278	175	190	EFB



GAMA SB PREMIUM							
Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
SB-40,0	40	330	0	175	175	190	S/CARNET
SBJ-35,0	35	330	0	187	127	227	JAPONESA
SBJ-35,1	35	330	1	187	127	227	JAPONESA
SB-45,0	45	400	0	207	175	175	
SB-45,1	45	400	1	207	175	190	
SB-60,1	60	480	1	242	175	190	
SB-65,0	65	540	0	242	175	190	
SB-75,1	74	640	1	278	175	190	
SB-77,0	77	700	0	278	175	190	
SB-80,0	80	700	0	315	175	175	
SBJ-80,0	80	560	0	260	173	220	TODOTERRENO
SBJ-80,1	80	560	1	260	173	220	TODOTERRENO
SB-100,0	100	900	0	353	175	190	
SBJ-100,0	100	760	0	303	173	220	TODOTERRENO
SBJ-100,1	100	760	1	303	173	220	TODOTERRENO
SB-110,0	110	850	0	393	175	190	

GAMA SB STANDARD							
Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
SBS-45,0	45	380	0	207	175	190	
SBS-60,0	60	480	0	242	175	190	
SBS-75,0	75	640	0	278	175	190	
SBS-95,0	95	760	0	353	175	190	
SBS-110,0	110	760	0	347	173	234	
SBS-125,0	125	800	0	347	173	289	
SBS-135,3	140	900	3	513	189	223	
SBS-135,4	140	900	4	513	189	223	
SBS-180,3	180	1100	3	513	223	215	
SBS-180,4	180	1100	4	513	223	215	
SBS-220,3	230	1250	3	518	273	235	
SBS-220,4	230	1250	4	518	273	235	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación. A partir de 110 Ah el período de garantía es de un año.



VARTA es una marca reconocida a nivel mundial por la calidad, fiabilidad e innovación de sus baterías, tanto para automóviles como para aplicaciones industriales y domésticas. Con una larga trayectoria en el sector energético, sus productos destacan por ofrecer un **rendimiento duradero y tecnología de vanguardia**.

Desarrolladas en Alemania, las baterías VARTA® están diseñadas para proporcionar el nivel de potencia adecuado y una larga vida útil a cualquier tipo de coche. Tanto si lo que buscas son baterías para vehículos estándar como para coches de gama alta con sistemas Start-stop o vehículos eléctricos, las encontrarás a continuación.



GAMA VARTA SILVER DYNAMIC AGM

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
D52	60	680	0	242	175	190	AGM
E39	70	760	0	278	175	190	AGM
F21	80	800	0	315	175	190	AGM
G14	95	850	0	353	175	190	AGM
H15	105	950	0	393	175	190	AGM

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA VARTA BLUE DYNAMIC EFB

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
N60	60	640	0	242	175	190	EFB
D54	65	650	0	278	175	175	EFB
N70	70	760	0	278	175	190	EFB
E46	75	730	0	315	175	175	EFB
N80	80	800	0	315	175	190	EFB
N95	95	850	0	353	175	190	EFB
N65	65	650	0	232	173	225	EFB
N72	72	760	0	261	175	220	EFB
N85	85	800	0	306	173	225	EFB

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA VARTA SILVER DYNAMIC

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
C6	52	520	0	207	175	175	
C30	54	530	0	207	175	190	
D21	61	600	0	242	175	175	
D15	63	610	0	242	175	190	
D39	63	610	1	242	175	190	
E38	74	750	0	278	175	175	
E44	77	780	0	278	175	190	
F18	85	800	0	315	175	175	
F19	85	800	0	315	175	190	
H3	100	830	0	353	175	190	
I1	110	920	0	393	175	190	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA VARTA BLUE DYNAMIC							
Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
A13	40	330	0	187	127	227	
A14	40	330	0	187	127	227	
A15	40	330	1	187	127	227	
B36	44	420	0	175	175	190	
B18	44	440	0	207	175	175	
B31	45	330	0	238	129	227	
B32	45	330	0	238	129	227	
B33	45	330	1	238	129	227	
B34	45	330	1	238	129	227	
C22	52	470	0	207	175	190	
D43	60	540	1	242	175	190	
D24	60	540	0	242	175	190	
D59	60	540	0	242	175	175	
D47	60	540	0	232	173	225	
D48	60	540	1	232	173	225	
E23	70	630	0	261	175	220	
E24	70	630	1	261	175	220	
E43	72	680	0	278	175	175	
E11	74	680	0	278	175	190	
E12	74	680	1	278	175	190	
F16	80	740	0	315	175	190	
F17	80	740	0	315	175	175	
G3	95	800	0	353	175	190	
G7	95	800	0	306	173	225	
G8	95	800	1	306	173	225	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA VARTA PROMOTIVE								
Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
HEAVY DUTY								
K13	140	720	260	175	236	1	5	B01
E29	70	300	175	167	220	1	1	B00
l11	112	510	260	175	238	1	0	B01

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA VARTA PROMOTIVE								
Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
EFB								
B90	190	1050	513	223	223	1	3	B00
C40	240	1200	518	276	242	1	3	B00

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA VARTA PROMOTIVE								
Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
AGM								
A1	210	1200	518	276	242	1	3	B00

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA VARTA PROMOTIVE								
Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
SILVER HD								
I8RH	120	680	513	189	223	1	4	B00
L2RH	150	860	513	223	223	1	4	B00
M9RH	170	900	513	223	223	1	4	B00
N5RH	200	1000	518	276	242	1	4	B00
I8H	120	680	513	189	223	1	3	B00
K8	140	800	513	189	223	1	3	B03
K7	145	800	513	189	223	1	3	B00
L2H	155	900	513	223	223	1	3	B00
M9	170	1000	513	223	223	1	3	B03
M18	180	1000	513	223	223	1	3	B00
M19H	190	1150	513	223	223	1	3	B00
N2H	200	1050	518	276	242	1	3	B00
N9	225	1150	518	276	242	1	3	B00
E10H	240	1200	518	276	242	1	3	B00

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA VARTA PROMOTIVE								
Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
BLACK								
B39	45	300	210	175	175	1	0	B13
C20	55	420	246	175	190	1	0	B13
D33	66	510	278	175	190	1	0	B03
F10	88	680	350	174	189	1	4	B13
G1	90	540	349	175	235	1	0	B00
G2	90	540	349	175	235	1	1	B00

H4	100	600	413	175	220	1	1	B00
H5	100	600	413	175	220	1	0	B00
H9	100	720	313	175	205	1	0	B13
H17	105	800	330	172	240	1	9	B00
H16	105	680	330	172	240	8	9	B01
I2	110	760	514	175	210	1	3	B03
I9	120	780	347	173	234	1	0	B00
I5	110	680	347	173	234	1	1	B00
I6	110	850	413	175	220	1	0	B03
I18	110	680	347	173	234	1	0	B01
I8	120	680	513	189	223	1	3	B00
I16	120	760	510	510	235	1	4	B03
J1	125	720	349	175	290	1	0	B00
J2	125	720	349	175	290	1	1	B00
J3	125	950	286	269	230	1	2	B00
J5	130	680	514	218	208	1	3	B00
J8	135	680	360	253	240	1	6	B11
J10	135	1000	514	175	210	1	3	B03
K4	143	950	514	218	210	1	4	B00
K11	143	900	508	174	205	1	0	B01
M11	154	1150	513	189	223	1	3	B00
L2	155	900	513	223	223	1	3	B00
M6	170	1000	513	223	223	1	3	B00
M12	180	1400	513	223	223	1	3	B00
M7	180	1100	513	223	223	1	4	B03
M10	190	1200	513	223	223	1	4	B03
L3	190	1200	513	223	223	1	3	B03
N2	200	1050	518	276	242	1	3	B00
M19H	220	1150	518	276	242	1	3	B00

*Garantía de un año por defectos de fabricación.

TUDOR[®]

BATTERIES

TUDOR es una reconocida marca especializada en **soluciones de energía y almacenamiento**, con una larga trayectoria en el mercado de baterías. Su compromiso con la innovación, la calidad y la durabilidad la ha posicionado como una de las marcas líderes en el sector. Actualmente, **Sevilla Baterías es distribuidor oficial de TUDOR**, lo que garantiza a sus clientes productos originales, soporte técnico especializado y un servicio de confianza en la región.



GAMA TUDOR START & STOP AGM Y EFB

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
TK508	50	800	9	260	173	206	AGM
TK620	62	680	0	242	175	190	AGM
TK720	72	760	0	278	175	190	AGM
TK820	82	800	0	315	175	190	AGM
TK960	96	850	0	353	175	190	AGM
TK1060	106	950	0	392	175	190	AGM
TL550	55	540	0	207	175	190	EFB
TL600	60	640	0	242	175	190	EFB
TL604	60	520	0	230	173	222	EFB
TL605	60	520	1	230	173	222	EFB
TL652	65	650	0	278	175	175	EFB
TL700	70	760	0	278	175	190	EFB
TL752	75	730	0	315	175	175	EFB
TL754	75	750	0	270	173	222	EFB
TL800	80	800	0	315	175	190	EFB
TL954	95	800	0	306	173	222	EFB
TL955	95	800	1	306	173	222	EFB
TL1000	100	900	0	353	175	190	EFB
TL1050	105	950	0	392	175	190	EFB

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA TUDOR TECNICA

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
TB356	35	240	J.0	187	127	220	
TB356A	35	240	J.0	187	127	220	
TB357	35	240	J.1	187	127	220	
TB440	44	400	0	175	175	190	
TB442	44	420	0	207	175	175	
TB450	45	330	0	220	135	225	
TB451	45	330	1	220	135	225	
TB454	45	330	0	237	127	227	
TB455	45	330	1	237	127	227	
TB456	45	330	J.0	237	127	227	
TB457	45	330	J.1	237	127	227	
TB500	50	450	0	207	175	190	
TB501	50	450	1	207	175	190	
TB504	50	360	0	200	173	222	
TB558	55	620	1	230	180	186	
TB602	60	540	0	242	175	175	
TB604	60	480	0	230	173	222	
TB605	60	480	1	230	173	222	
TB620	62	540	0	242	175	190	
TB621	62	540	1	242	175	190	
TB704	70	540	0	270	173	222	
TB705	70	540	0	270	173	222	
TB708	70	740	1	260	180	186	
TB712	71	670	0	278	175	175	
TB740	74	680	0	278	175	190	
TB741	74	680	1	278	175	190	
TB802	80	700	0	315	175	175	
TB852	85	760	1	353	175	175	
TB950	95	800	0	353	175	190	
TB954	95	760	0	306	173	222	
TB955	95	760	1	306	173	222	
TB1100	110	850	0	392	175	190	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación. Conexión frontal de borne americano, tipo 21 (SAE S).



GAMA TUDOR HIGH-TECH							
Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
TA406	40	350	0	187	127	220	
TA456	45	390	0	237	127	227	
TA472	47	450	0	207	175	175	
TA530	53	540	0	207	175	190	
TA612	61	600	0	242	175	175	
TA640	64	640	0	242	175	190	
TA654	65	580	0	230	173	222	
TA722	72	720	0	278	175	175	
TA754	75	630	0	270	173	222	
TA755	75	630	1	270	173	222	
TA770	77	760	0	278	175	190	
TA852	80	800	0	315	175	175	
TA900	90	720	1	315	175	190	
TA954	95	800	0	306	173	222	
TA955	95	800	1	306	173	222	
TA1000	100	900	0	353	175	190	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA TUDOR STANDARD							
Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
TC440	44	360	0	207	175	190	
TC550	55	460	0	242	175	190	
TC700	70	640	0	278	175	190	
TC900	90	720	0	353	175	190	
TC904	90	680	0	306	173	222	
TC905	90	680	1	306	173	222	
TG1102	110	750	0	349	175	235	
TG1250	125	760	0	349	175	290	
TG1403	140	800	3	513	189	223	
TG1803	180	1000	3	513	223	223	
TG2253	225	1200	3	518	274	240	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.





GAMA TUDOR VEHÍCULO COMERCIAL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Polaridad	Dimensiones (mm)		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto
STRONG PRO EFB+						
TE1403	140	800	ETN 3	513	189	223
TE1853	185	1100	ETN 3	513	223	223
TE2353	235	1200	ETN 3	518	274	240

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA TUDOR VEHÍCULO COMERCIAL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Polaridad	Dimensiones (mm)		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto
ENDURANCE +PRO GEL						
TD851T	85	350	ETN1	349	175	235
TD2103	210	1030	ETN 3	518	274	240
TD2103T	210	800	ETN 3	518	274	240

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA TUDOR VEHÍCULO COMERCIAL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Polaridad	Dimensiones (mm)		
	Ah (20h)	A (EN)		Largo	Ancho	Alto
ENDURANCE PRO EFB						
TX1803	180	1000	ETN 3	513	223	223
TX2253	225	1150	ETN 3	518	274	240

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA TUDOR VEHÍCULO COMERCIAL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Polaridad	Dimensiones (mm)		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto
POWER PRO						
TF1202	120	870	ETN 0	349	175	235
TF1250	125	850	ETN 0	349	175	285
TF1251	125	850	ETN 1	349	175	285
TF1453	145	900	ETN 3	513	189	223
TF1853	185	1150	ETN 3	513	223	223
TF2353	235	1300	ETN 3	518	274	240

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA TUDOR VEHÍCULO COMERCIAL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Polaridad	Dimensiones (mm)		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto
START PRO						
TG1100	110	750	ETN 0	349	175	235
TG1101	110	750	ETN 1	349	175	235
TG110B	110	950	ETN 9	330	173	240
TG1355	135	1000	ETN 3	514	175	210
TG1402	140	900	ETN 0	508	175	205
TG1406	140	800	ETN 4	510	175	225
TG145A	145	1000	ETN 6	360	253	240
TJ1723	172	1390	ETN 3	513	223	223
TG1806	180	1000	ETN 4	510	218	225
TG2254	225	1200	ETN 4	518	274	240

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



Sevilla Baterías se enorgullece de ofrecer la prestigiosa marca **Exide Batteries**, reconocida a nivel mundial por su **calidad y tecnología de punta**. Con más de 130 años de trayectoria, Exide se ha consolidado como líder en soluciones de almacenamiento de energía, proporcionando baterías confiables y de alto rendimiento para vehículos, aplicaciones industriales y sistemas especializados. Gracias a su constante innovación y compromiso con la sostenibilidad, las baterías Exide garantizan **durabilidad y eficiencia**, siendo la opción ideal para satisfacer las demandas energéticas más exigentes.



GAMA EXIDE START & STOP AGM Y EFB

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
EK508	50	800	9	260	173	206	AGM
EK600	60	680	0	242	175	190	AGM
EK700	70	760	0	278	175	190	AGM
EK800	80	800	0	315	175	190	AGM
EK950	95	850	0	353	175	190	AGM
EK1050	105	950	0	392	175	190	AGM
EL550	55	540	0	207	175	190	EFB
EL600	60	640	0	242	175	190	EFB
EL604	60	520	0	230	173	222	EFB
EL605	60	520	1	230	173	222	EFB
EL652	65	650	0	278	175	175	EFB
EL700	70	760	0	278	175	190	EFB
EL754	75	750	0	270	173	222	EFB
EL752	75	730	0	315	175	175	EFB
EL800	80	800	0	315	175	190	EFB
EL954	95	800	0	306	173	222	EFB
EL955	95	800	1	306	173	222	EFB
EL1000	100	900	0	353	175	190	EFB
EL1050	105	950	0	392	175	190	EFB

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE PREMIUM

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
EA406	38	300	0	187	127	220	
EA472	47	450	0	207	175	175	
EA530	53	540	0	207	175	190	
EA612	61	600	0	242	175	175	
EA640	64	640	0	242	175	190	
EA654	65	580	0	230	173	222	
EA722	72	720	0	278	175	175	
EA754	75	630	0	270	173	222	
EA755	75	630	1	270	173	222	
EA770	77	760	0	278	175	190	
EA852	85	800	0	315	175	175	
EA900	90	720	0	315	175	190	
EA954	95	800	0	306	173	222	
EA955	95	800	1	306	173	222	
EA1000	100	900	1	353	175	190	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.





GAMA EXIDE EXCELL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
EB442	44	420	0	207	175	175	
EB450	45	330	0	220	135	225	
EB451	45	330	1	220	135	225	
EB500	50	450	0	207	175	190	
EB501	50	450	1	207	175	190	
EB602	60	540	0	242	175	175	
EB620	62	540	0	242	175	190	
EB621	62	540	1	242	175	190	
EB704	70	540	0	270	173	222	
EB705	70	540	1	270	173	222	
EB712	71	670	0	278	175	175	
EB740	74	680	0	278	175	190	
EB741	74	680	1	278	175	190	
EB802	80	700	1	315	175	175	
EB852	85	760	0	353	175	175	
EB950	95	800	0	353	175	190	
EB954	95	760	0	306	173	222	
EB955	95	760	1	306	173	222	
EB1100	110	850	0	392	175	190	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE EQUIPMENT GEL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad			Esquema	Dimensiones (mm)			Talón
	V	Capacidad Ah	CCA (EN)		Largo	Ancho	Alto	
ES290	12	25	150	0	166	175	125	BO
ES450	12	40	280	0	207	175	175	B14
ES650	12	56	410	0	278	175	190	B13
ES900	12	80	540	0	353	175	190	B13
ES950	12	85	450	1	330	175	235	BO
ES1000-6	6	195	900	0	244	190	275	BO
ES1100-6	6	200	950	0	244	190	275	BO
ES1200	12	110	760	2	286	269	230	BO
ES1300	12	120	750	0	349	175	290	BO
ES1350	12	120	760	3	513	189	223	BO
ES1600	12	140	900	3	513	223	223	BO
ES2400	12	210	1030	3	518	279	240	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.





GAMA EXIDE DUAL AGM & EFB

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad			Esquema	Dimensiones (mm)			Talón
	V	Capacidad Ah	CCA (EN)		Largo	Ancho	Alto	
EP450	12	50	750	1+9	260	173	206	B7
EP500	12	60	680	0	242	175	190	B13
EP600	12	70	760	0	278	175	190	B13
EP800	12	95	850	0	353	175	190	B13
EP900	12	100	850	1+9	347	173	240	BO
EPI200	6	140	700	3	513	189	223	BO
EPI500	6	180	900	3	513	223	223	BO
EP2100	12	240	1200	3	518	279	240	BO
EZ650 (EFB)	12	75	750	1	270	173	222	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE DUAL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad			Esquema	Dimensiones (mm)			Talón
	V	Capacidad Ah	CCA (EN)		Largo	Ancho	Alto	
ER350	12	80	510	1	270	173	222	B9
ER450	12	95	650	1	306	173	222	Korean B1
ER550	12	115	760	1	349	175	235	BO
ER650	12	142	850	1	349	175	290	BO
ER660	12	140	750	3	513	189	223	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE MOTO AGM READY + GEL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Terminal		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	F	L	S
AGM12-4	3	50	[- +]	113	70	85			
AGM12-5	4	70	[- +]	113	70	105			
AGM12-6	6	90	[+ -]	150	87	93			
AGM12-7	6	100	[- +]	113	70	105			
AGM12-7F	7	85	[+ -]	150	65	95	4,8 mm		
AGM12-7.5	8	120	[+ -]	150	87	105			
AGM12-8	8.6	145	[+ -]	150	87	93			
AGM12-9	9	120	[+ -]	135	75	136			
AGM12-10	10	150	[+ -]	150	87	130			
AGM12-11	11	205	[+ -]	150	90	110			
AGM12-12M	12	200	[+ -]	150	90	145			
AGM12-12	12	200	[+ -]	150	90	145			
AGM12-16	16	150	[+ -]	150	90	160			
AGM12-12F	12	150	[+ -]	150	100	100	4,8 mm		
AGM12-14	12	210	[- +]	134	89	166			
AGM12-18	18	250	[- +]	180	75	165			
AGM12-19	18	270	[- +]	175	90	155			
AGM12-19.1	18	270	[+ -]	175	90	155			
AGM12-23	21	350	[- +]	205	90	165			
AGM12-31	30	430	[- +]	165	130	175			
GEL12-14	14	150	[+ -]	150	90	145			
GEL12-16	16 (20h)	100	[- +]	180	75	165			
GEL12-19	19 (20h)	170	[- +]	185	80	170			
GEL12-30	30 (20h)	180	[+ -]	197	132	186			

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE MOTO 12V AGM

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Terminal		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	F	L	S
ET4B-BS	2,3	35	+	113	38	85			
ETR4A-BS	2,3	35	+	113	38	85			
ETX4L-BS	3	50	-	113	70	85			
ETX5L-BS	4	70	-	113	70	105			
ETX7A-BS	6	90	+	150	87	93			
ETX7L-BS	6	100	-	113	70	130			
ETZ7-BS	6	100	-	113	70	105			
ET7B-BS	6,5	8,5	+	150	65	93			
ET9B-BS	8	110	+	150	70	105			
ETX9-BS	8	120	+	150	87	105			
ETZ10-BS	8,6	145	+	150	87	93			
ETX9C-BS	9	120	+	135	75	140			
ET12A-BS	9,5	130	+	150	87	105			
ET12B-BS	10	160	+	150	70	130			
ETX12-BS	10	150	+	150	87	130			
ETZ14-BS	11,2	250	+	150	90	110			
ET14B-BS	12	190	+	150	70	145			
ETX14-BS	12	200	+	150	87	145			
ETX14AH-BS	12	210	+	134	89	166			
ETX14AHL-BS	12	210	-	134	89	166			
ETX14L-BS	12	200	-	150	87	145			
ETX16-BS	14	215	+	150	90	160			
ETX20CH-BS	18	230	+	150	90	160			
ETX20HL-BS	18	270	-	175	90	155			
ETX20H-BS	18	270	+	175	90	155			
ETX24HL-BS	21	350	+	205	90	165			

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE MOTO 12V CONVENTIONAL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Terminal		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	F	L	S
EB4L-B	4	50	-	120	70	92			
12N5-3B	5	40	-	120	60	130			
EB5L-B	5	65	-	120	60	130			
12N5,5-3B	5.5	45	-	135	60	130			
EB7-A	8	85	+	135	75	133			
EB7L-B	8	85	-	135	75	133			
12N9-3B	9	85	-	135	75	139			
12N9-4B-1	9	85	+	135	75	139			
EB9-B	9	100	+	135	75	139			
12N10-3B	10	110	-	135	90	145			
EB10L-A2	11	130	-	135	90	145			
EB10L-B2	11	130	-	135	90	145			
12N12A-4A-1	12	115	+	134	80	160			
EB12A-A	12	165	+	134	80	160			
EB12AL-A	12	165	-	134	80	160			
EB12AL-A2	12	165	+	134	80	160			
12N14-3A	14	130	+	134	89	166			
EB14-A2	14	145	+	134	89	166			
EB14-B2	14	145	+	134	89	166			
EB14L-A2	14	145	-	134	89	166			
EB14L-B2	16	175	-	205	70	162			
EB16AL-A2	16	175	+	205	70	162			
EB18L-A	18	190	+	180	90	162			
EB16-B	19	190	+	175	100	155			
EB16CL-B	19	190	-	175	100	155			
EB16L-B	19	190	-	175	100	155			
12Y16A-3A	20	210	-	185	81	170			
E50-N18L-A	20	260	+	205	90	162			
E60-N24AL-B	28	280	-	184	124	169			
E60-N24L-A	28	280	-	184	124	169			
U1-9	24	240	+	195	130	180			
U1R-11	30	300	-	195	130	180			
E60-N30L-B	30	300	-	185	128	168			
EB30L-B	30	300	-	165	130	175			

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE MOTO 6V CONVENTIONAL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Terminal		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	F	L	S
6N4B-2A	4	35	⊕ ⊖	100	50	95	Conectores		
6N6-3B-1	6	40	⊖ ⊕	100	55	110	⌚	⌚	⌚
6N11A-1B	11	95	⊖ ⊕	120	60	130	⌚	⌚	⌚

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE MOTO 12V ION-LITIO

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Terminal		
	Energía (WH)	A		Largo	Ancho	Alto	F	L	S
ELTZ5S	24	120	⊖ ⊕	113	70	85	⌚	⌚	⌚
ELTZ7S	28,8	150	⊖ ⊕	113	70	85	⌚	⌚	⌚
ELTX9	36	180	⊕ ⊖	150	87	105	⌚	⌚	⌚
ELT9B	36	190	⊕ ⊖	150	65	92	⌚	⌚	⌚
ELTX12	42	210	⊕ ⊖	150	87	93	⌚	⌚	⌚
ELTZ10S	48	230	⊕ ⊖	150	87	93	⌚	⌚	⌚
ELTX14H	48	240	⊕ ⊖	150	87	93	⌚	⌚	⌚
ELT12B	60	260	⊖ ⊕	150	65	130	⌚	⌚	⌚
ELTZ14S	60	290	⊖ ⊕	150	87	93	⌚	⌚	⌚
ELTX20H	84	380	⊖ ⊕	175	87	130	⌚	⌚	⌚

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
ENDURANCE + PROGEL								
ED851T	85	350	349	175	235	0	1	BO
ED2103	210	1030	518	279	240	3	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
STRONG PRO EFB								
ED851T	140	800	513	189	223	3	1	BO
EE1853	185	1100	513	223	223	3	1	BO
EE2353	235	1200	518	279	240	3	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
ENDURANCE PRO EFB								
EX1803	185	1000	513	223	223	0	1	BO
EX2253	225	1150	518	279	240	3	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
POWER PRO								
EF1202	120	870	349	175	235	0	1	BO
EF1250	125	850	349	175	290	0	1	BO
EF1251	125	850	349	175	290	1	1	BO
EF1453	145	900	513	189	223	3	1	BO
EF1853	185	1150	513	223	223	3	1	BO
EF2353	235	1300	518	279	240	3	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
POWER PRO Agrícola & Construction								
EJ050C	50	800	260	173	206	1	1	B7
EJ1000	100	850	353	175	190	0	1	B13
EJ1100	110	900	349	175	235	0	1	BO
EJ1102	110	900	349	175	235	0	1	B1
EJ1355	135	1000	514	175	210	3	1	B3
EJ1523	152	1130	513	189	223	3	1	BO
EJ1723	172	1390	513	223	223	3	1	BO
EJ1805	180	1000	510	218	225	3	1	B3
EJ2353	235	1450	518	279	240	3	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
START PRO								
EG1008	100	680	413	175	220	0	1	B3
EG1100	110	750	349	175	235	0	1	BO
EG1101	110	750	349	175	235	1	1	BO
EG1102	110	750	345	175	239	0	1	B1
EG110B	110	950	330	173	240	9	1	BO
EG1203	120	380	513	189	223	3	1	BO
EG1206	120	680	510	175	225	4	1	B3
EG1250	125	760	349	175	290	0	1	BO
EG1251	125	760	349	175	290	1	1	BO
EG1353	135	1000	514	218	210	3	1	BO
EG1355	135	1000	514	175	210	3	1	B3
EG1402	140	900	508	175	210	0	1	B1
EG1403	140	800	513	189	223	3	1	BO
EG1406	140	800	510	175	225	4	1	B3
EG1705	170	950	514	218	210	3	1	B3
EG1723	172	1390	513	223	223	3	1	BO
EG1803	180	1000	513	223	223	3	1	BO
EG1806	180	1000	510	218	225	4	1	B3
EG2253	225	120	518	279	240	3	1	BO
EG2254	225	120	518	279	240	4	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



Optima Batteries es una marca reconocida a nivel mundial por su **innovación en el diseño y rendimiento de baterías de alto rendimiento**. Desde su fundación en la década de 1970, ha revolucionado la industria con su exclusiva tecnología Spiralcell®, que proporciona una mayor resistencia a las vibraciones, una vida útil prolongada y un rendimiento superior en condiciones extremas. En Sevilla baterías, puedes encontrar una amplia gama de productos Optima, incluyendo las series **RedTop®, YellowTop® y BlueTop®**. Estas baterías están diseñadas para satisfacer las necesidades de vehículos de alto rendimiento, aplicaciones de ciclo profundo y entornos marinos, respectivamente.



GAMA OPTIMA REDTOP

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
RTC 4.2	50	815	8	254	172	184	REDTOP
RTS 4.2	50	815	1	254	172	173	REDTOP
RTR 4.2	50	815	0	254	172	173	REDTOP
RTU 4.2	50	815	1	254	172	173	REDTOP
RTF 4.2	50	815	1	254	172	184	REDTOP
RTS 3.7	44	730	1	237	172	168	REDTOP
RTR 3.7	44	730	0	237	172	168	REDTOP
RTU 3.7	44	730	1	237	172	168	REDTOP
RTS 2.1	50	815	8	252	90	185	REDTOP

Las baterías Optima **REDTOP** ofrecen un arranque profesional en todo momento, destacándose por su capacidad para reemplazar baterías hasta cuatro veces más grandes. Además, brindan hasta tres veces más vida útil que una batería convencional y pueden instalarse en cualquier posición, lo que las convierte en una solución versátil y de alto rendimiento.



GAMA OPTIMA YELLOWTOP

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
YTS 5.5	75	975	8	325	158	218	YELLOWTOP
YTS 4.2	55	765	1	254	172	173	YELLOWTOP
YTU 4.2	55	765	1	254	172	173	YELLOWTOP
YTR 3.7	48	660	0	237	172	168	YELLOWTOP
YTS 2.7	38	460	1	237	129	201	YELLOWTOP
YTR 2.7	38	460	0	237	129	201	YELLOWTOP
YTS 2.1	55	765	8	252	90	185	YELLOWTOP
YTS 2.7J	38	460	1	237	129	201	YELLOWTOP
YTR 2.7J	38	460	0	237	129	201	YELLOWTOP

Las baterías **YELLOWTOP** son de ciclo profundo y completamente herméticas, ofreciendo una mayor tensión en circuito abierto de 13,20 V. Están diseñadas para soportar hasta 400 ciclos con una descarga del 100% (DOD) y permiten una recarga ultra rápida, lo que las hace ideales para aplicaciones exigentes.



GAMA OPTIMA BLUETOP

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
BTDC 5.5	75	975	8	325	158	218	BLUETOP
BTDC 5.0	66	845	1	309	172	200	BLUETOP
BTDC 4.2	55	765	1	254	172	173	BLUETOP
BTSLI 4.2	50	815	1	237	172	173	BLUETOP

Las baterías **BLUETOP** están pensadas para uso marino SLI y de ciclo profundo. Son resistentes a la corrosión, pueden operar incluso en condiciones de inmersión y ofrecen una alta resistencia a las vibraciones, lo que garantiza durabilidad y rendimiento en entornos extremos.



Aokly es una marca reconocida internacionalmente por la fabricación de **baterías de plomo-ácido y litio**, ideales para automoción, energías renovables y sistemas industriales. Con altos estándares de calidad y certificaciones internacionales, Aokly ofrece productos fiables y duraderos. Sevilla Baterías, incorpora la gama Aokly a su catálogo, ofreciendo **asesoramiento técnico y disponibilidad inmediata** para profesionales y particulares que buscan soluciones energéticas de alto rendimiento.



GAMA AOKLY AGM & GEL VRLA

Referencia Comercial	Descripción	Capacidad Ah (20h.)	Dimensiones (mm)		
			Largo	Ancho	Alto
6FM7	AGM 6FM77Ah 12V	7	152	65	95
6FM12	AGM 6FM12 12Ah 12V	12	152	100	97
6GFM75	AGM 6GFM75 75Ah 12V	75	260	168	210
6GFM100	AGM 6GFM100 100Ah 12V	100	330	172	214
6GFM120	AGM 6GFM120 120Ah 12V	120	409	177	207
6GFM150	AGM 6GFM150 150Ah 12V	120	483	170	240
6GFM200	AGM 6GFM200 200Ah 12V	200	522	240	218

Referencia Comercial	Descripción	Capacidad Ah (20h.)	Dimensiones (mm)		
			Largo	Ancho	Alto
6GFM100G	GEL 6GFM100G 100Ah 12V	100	330	172	214
6GFM120G	GEL 6GFM120G 120Ah 12V	120	409	177	207
6GFM150G	GEL 6GFM150G 150Ah 12V	150	483	170	240
6GFM200G	GEL 6GFM200G 200Ah 12V	200	522	240	218
6GFM250G	GEL 6GFM250G 250Ah 12V	250	522	240	218
6GFM33G	GEL 6GFM33G 33Ah 12V	33	195	130	154
6GFM40G	GEL 6GFM40G 40Ah 12V	40	198	166	170
6GFM55G	GEL 6GFM55G 55Ah 12V	55	229	138	210
6GFM40G	GEL 6GFM75G 75Ah 12V	75	260	168	210



Leoch Batteries es uno de los principales fabricantes mundiales de baterías, especializado en tecnología de plomo-ácido y litio (AGM, GEL, VRLA, tubular), con amplia presencia global y múltiples plantas en Asia y otros continentes. Desde Sevilla Baterías, nos encargamos de distribuir localmente las baterías Leoch. A través de su catálogo online y tienda física, ofrece diversos modelos, pensados para aplicaciones desde **telecomunicaciones y SAI/UPS** hasta **movilidad eléctrica y equipos industriales**.



GAMA LEOCH AGM CARBONO

Referencia Comercial	Descripción	Capacidad Ah (20h.)	Esquema	Dimensiones (mm)		
				Largo	Ancho	Alto
LDC12-15	LDC12-15 12V	15	3	151.5	99.5	100
LDC12-25	AGM 6FM12 12Ah 12V	25	0	181.5	77	170
LDC12-26	LDC12-26 12V	26	0	181	76.5	171
LDC12-39	LDC12-39 12V	39	1	195	130	167
LDC12-43	LDC12-43 12V	43	0	267.5	77.5	171
LDC12-53	LDC12-53 12V	53	0	197	166	170
LDC12-55	LDC12-55 12V	55	3	223	123	175
LDC12-76	LDC12-76 12V	76	1	260	168	176
LDC12-90-G24-T	LDC12-90-G24-T 12V	90	1	260	168	214
LDC12-100	LDC12-100 12V	100	1	260	168	214
LDC12-105-G27-T	LDC12-105-G27-T 12V	108	1	306	168	214
LDC12-120	LDC12-120 12V	120	1	330	173	220
LDC12-135	LDC12-135 12V	135	1	327	180	274
LDC12-140	LDC12-140 12V	144	1	408	176	224.5
LDC12-145	LDC12-145 12V	148	1	340	172	286
LDC12-180	LDC12-180 12V	100	1	483	170	238.5
LDC12-220	LDC12-220 12V	220	1	387	180	368

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



LONG Batteries es una marca de baterías de plomo-ácido, especialmente reconocida por su buena relación calidad-precio y fabricación en Taiwán, con homologaciones según los estándares europeos y americanos.

Entre sus principales aplicaciones destacan los **vehículos eléctricos de transporte colectivo, como los minibuses utilizados en entornos urbanos o turísticos, y los carros de golf**. También son ampliamente empleadas en sillas de ruedas eléctricas. En el ámbito urbano e industrial, las baterías LONG alimentan vehículos de limpieza vial como barredoras eléctricas, y juegan un papel clave en los sistemas de energía solar, permitiendo el almacenamiento eficiente de la energía captada por los paneles fotovoltaicos.



GAMA LONG MULTIPURPOSE BATTERY					
Referencia Comercial	Descripción	Capacidad Ah (20h.)	Dimensiones (mm)		
			Largo	Ancho	Alto
WP5-12	WP5-12 12V	5	90	70	107
W91236W(T)	WP1236W(T) 12V	9	151	65	106
WP14-12SE	WP14-1S5E 12V	14	151	98	100
WP22-12NE	WP22-12NE 12V	22	181	76	167
U1-36NE	U1-36NE 12V	36	197	131	170
LG-50-12(N)	LG-50-12(N) 12V	50	199	166	171
LGK75-12N	LGK75-12N 12V	75	260	170	207
LGK100-12N	LGK100-12N 12V	100	338	170	217
LGL150-12N	LGK150-12N 12V	150	483	170	240

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



Landport Batteries es una marca europea reconocida por ofrecer baterías fiables y de alto rendimiento para motocicletas, vehículos eléctricos, equipos industriales y sistemas de energía.

Con una gama que abarca tecnologías como AGM, GEL y baterías convencionales, Landport destaca por su compromiso con la **calidad, la seguridad y la innovación**. Su catálogo cubre desde necesidades de arranque hasta aplicaciones de ciclo profundo, siendo una opción popular en el sector de la movilidad y la energía alternativa.



GAMA LANDPORT AGM								
Referencia Comercial	Voltaje	Capacidad Ah (10h.)	CCA	Dimensiones (mm)			Layout	Terminal
				Largo	Ancho	Alto		
MALTX4L-BS	12	3	50	113	70	85	— +	
MALTX7A-BS	12	6	105	150	87	93	+ —	
MALTX7L-BS	12	6	100	113	70	130	— +	
MALTX9-BS	12	8	135	150	87	105	+ —	
MALTX12-BS	12	10	180	150	87	105	+ —	
MALTX14-BS	12	12	200	150	87	145	+ —	



GAMA LANDPORT DRY

Referencia Comercial	Voltaje	Capacidad Ah (10h.)	CCA	Dimensiones (mm)			Layout	Terminal
				Largo	Ancho	Alto		
MDLB7L-B	12	7	80	135	75	133	+	
MDLB9L-B	12	9	95	135	75	139	+	
MDLB10L-B	12	11	130	134	89	145	+	
MDLB12AL-A	12	12	165	134	81	160	+	
MDLB14L-B2	12	14	170	134	89	166	+	
MDLB30L-B	12	30	300	165	130	176	+	



GAMA LANDPORT GEL

Referencia Comercial	Voltaje	Capacidad Ah (10h.)	CCA	Dimensiones (mm)			Layout	Terminal
				Largo	Ancho	Alto		
MGLTX9-4	12	9	145	150	86	105	+	
MGLTX12-4	12	12	185	150	86	130	+	
MGLTX14-4	12	14	225	150	86	145	+	
MGLTX20-3	12	20	345	175	87	154	+	
MGL12-19	12	21	255	183	79	171	+	
MGL60-N30-3	12	30	325	178	123	166	+	



GAMA LANDPORT HVT

Referencia Comercial	Voltaje	Capacidad Ah (10h.)	CCA	Dimensiones (mm)			Layout	Terminal
				Largo	Ancho	Alto		
MHHVT-1	12	20	320	175	87	155	+	
MHHVT-2	12	32	450	169	131	174	+	
MHHVT-3	12	14	220	148	86	144	+	
MHHVT-4	12	22	325	173	98	154	+	
MHHVT-5	12	22	325	173	98	154	-	
MHHVT-6	12	23	350	203	88	162	+	
MHHVT-8	12	14	240	148	86	144	-	



GAMA LANDPORT LFP

Referencia Comercial	Voltaje	Capacidad Ah (10h.)	CCA	Dimensiones (mm)			Layout	Terminal
				Largo	Ancho	Alto		
MLLFP01*	12,8	24,0	105	92	52	90	+	
MLLFP5	12,8	19,2	105	107	56	85	+	
MLLFP7	12,8	24,0	120	107	56	85	+	
MLLFP7Z	12,8	28,8	144	107	56	85	+	
MLLFP9	12,8	36,0	180	134	65	92	+	
MLLFP14	12,8	48,0	240	134	65	92	+	
MLLFP16	12,8	60,0	300	165	86	130	+	
MLLFP20	12,8	72,0	330	165	86	130	+	
MLLFP30	12,8	96,0	420	165	86	130	+	

*Almohadillas adaptadoras Easy no incluidas.



GAMA LANDPORT SLA

Referencia Comercial	Voltaje	Capacidad Ah (10h.)	CCA	Dimensiones (mm)			Layout	Terminal
				Largo	Ancho	Alto		
LTZ8V	12	7	80	135	75	133	[-]	[Diagrama]
MDLB9L-B	12	9	95	135	75	139	[-]	[Diagrama]
MDLB10L-B	12	11	130	134	89	145	[-]	[Diagrama]
MDLB12AL-A	12	12	165	134	81	160	[-]	[Diagrama]
MDLB14L-B2	12	14	170	134	89	166	[-]	[Diagrama]
MDLB30L-B	12	30	300	165	130	176	[-]	[Diagrama]
MDLB14L-B2	12	14	170	134	89	166	[-]	[Diagrama]

Para más información en relación a las gamas de LP, visita nuestra web www.sevillabaterias.es



VARTA es una marca reconocida a nivel mundial por su calidad y fiabilidad en soluciones de energía portátil. Sus pilas, tanto alcalinas como recargables, ofrecen un rendimiento duradero para una amplia variedad de dispositivos, desde mandos a distancia y cámaras hasta juguetes y linternas. Además, sus cargadores inteligentes están diseñados para cargar de forma rápida y segura, prolongando la vida útil de las baterías recargables y reduciendo el impacto ambiental. Con VARTA, tienes **energía eficiente, sostenible y siempre lista cuando la necesitas.**

GAMA VARTA CARGADORES Y PILAS

Referencia Comercial	Descripción	Tensión	Dimensiones (mm)	
			Altura	Diámetro
57656201421	Mini cargador Varta + pilas recargables	-	-	-
57658101401	Cargador Varta Universal (Pilas no incluidas)	-	-	-
5706101402	Blister 2 ACCU AA 2100MAh Ready to use	1.2	50.5	14.5
5703101402	Blister 2 ACCU AAA 800MAh Redy to use	1.2	44.5	10.5
5703101404	Blister 4 ACCE AAA 1000MAh ACCU Power	1.2	44.5	10.5
5716101404	Blister 4 ACCU AA 2600MAh ACCU Power	1.2	50.5	14.5
4903211404	Blister 4 pilas alcalinas LLP AAA	1.5	44.5	10.5
4906211404	Blister 4 pilas alcalinas LLP AA	1.5	50.5	14.5
04103229414	Blister 4 pilas alcalinas Energy AAA	1.5	44.5	10.5
04106229414	Blister 4 pilas alcalinas Energy AA	1.2	50.5	14.5
04114229412	Blister 2 pilas alcalinas Energy LR14	1.5	50.0	26.2
04120229412	Blister 2 pilas alcalinas Energy LR20	1.5	61.5	34.2
04122229411	Blister 1 pila alcalina Energy 9V 6LR61	9.0	48.5	-
4223112401	Blister 1 pila alcalina V23GA 12V	12.0	28.5	10.3
4227112401	Blister 1 pila alcalina V27A 12V	12.0	28.2	8.0
4276112401	Blister 1 pila alcalina V13GA 1.5V	1.5	5.4	11.6
6220112401	Blister 1 pila Lithio 3V CR1220	3.0	2.0	12.5
6620112401	Blister 1 pila Lithio 3V CR1620	3.0	2.0	16.0
6016112401	Blister 1 pila Lithio 3V CR2016	3.0	1.6	20.0
6025112401	Blister 1 pila Lithio 3V CR2025	3.0	2.5	20.0
6032112401	Blister 1 pila Lithio 3V CR2032	3.0	3.2	20.0
6632112401	Blister 1 pila Lithio 3V CR1632	3.0	3.2	16.0



954 43 79 61
611 80 94 42



www.sevillabaterias.es



pedidos@sevillabaterias.es
oficina@sevillabaterias.es



Poligono Calonge
Calle Metalurgia, 85
41007, Sevilla