



Sevilla Baterías se enorgullece de ofrecer la prestigiosa marca **Exide Batteries**, reconocida a nivel mundial por su **calidad y tecnología de punta**. Con más de 130 años de trayectoria, Exide se ha consolidado como líder en soluciones de almacenamiento de energía, proporcionando baterías confiables y de alto rendimiento para vehículos, aplicaciones industriales y sistemas especializados. Gracias a su constante innovación y compromiso con la sostenibilidad, las baterías Exide garantizan **durabilidad y eficiencia**, siendo la opción ideal para satisfacer las demandas energéticas más exigentes.



GAMA EXIDE START & STOP AGM Y EFB

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
EK508	50	800	9	260	173	206	AGM
EK600	60	680	0	242	175	190	AGM
EK700	70	760	0	278	175	190	AGM
EK800	80	800	0	315	175	190	AGM
EK950	95	850	0	353	175	190	AGM
EK1050	105	950	0	392	175	190	AGM
EL550	55	540	0	207	175	190	EFB
EL600	60	640	0	242	175	190	EFB
EL604	60	520	0	230	173	222	EFB
EL605	60	520	1	230	173	222	EFB
EL652	65	650	0	278	175	175	EFB
EL700	70	760	0	278	175	190	EFB
EL754	75	750	0	270	173	222	EFB
EL752	75	730	0	315	175	175	EFB
EL800	80	800	0	315	175	190	EFB
EL954	95	800	0	306	173	222	EFB
EL955	95	800	1	306	173	222	EFB
EL1000	100	900	0	353	175	190	EFB
EL1050	105	950	0	392	175	190	EFB

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE PREMIUM

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
EA406	38	300	0	187	127	220	
EA472	47	450	0	207	175	175	
EA530	53	540	0	207	175	190	
EA612	61	600	0	242	175	175	
EA640	64	640	0	242	175	190	
EA654	65	580	0	230	173	222	
EA722	72	720	0	278	175	175	
EA754	75	630	0	270	173	222	
EA755	75	630	1	270	173	222	
EA770	77	760	0	278	175	190	
EA852	85	800	0	315	175	175	
EA900	90	720	0	315	175	190	
EA954	95	800	0	306	173	222	
EA955	95	800	1	306	173	222	
EA1000	100	900	1	353	175	190	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.





GAMA EXIDE EXCELL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
EB442	44	420	0	207	175	175	
EB450	45	330	0	220	135	225	
EB451	45	330	1	220	135	225	
EB500	50	450	0	207	175	190	
EB501	50	450	1	207	175	190	
EB602	60	540	0	242	175	175	
EB620	62	540	0	242	175	190	
EB621	62	540	1	242	175	190	
EB704	70	540	0	270	173	222	
EB705	70	540	1	270	173	222	
EB712	71	670	0	278	175	175	
EB740	74	680	0	278	175	190	
EB741	74	680	1	278	175	190	
EB802	80	700	1	315	175	175	
EB852	85	760	0	353	175	175	
EB950	95	800	0	353	175	190	
EB954	95	760	0	306	173	222	
EB955	95	760	1	306	173	222	
EB1100	110	850	0	392	175	190	

*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE EQUIPMENT GEL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad			Esquema	Dimensiones (mm)			Talón
	V	Capacidad Ah	CCA (EN)		Largo	Ancho	Alto	
ES290	12	25	150	0	166	175	125	BO
ES450	12	40	280	0	207	175	175	B14
ES650	12	56	410	0	278	175	190	B13
ES900	12	80	540	0	353	175	190	B13
ES950	12	85	450	1	330	175	235	BO
ES1000-6	6	195	900	0	244	190	275	BO
ES1100-6	6	200	950	0	244	190	275	BO
ES1200	12	110	760	2	286	269	230	BO
ES1300	12	120	750	0	349	175	290	BO
ES1350	12	120	760	3	513	189	223	BO
ES1600	12	140	900	3	513	223	223	BO
ES2400	12	210	1030	3	518	279	240	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.





GAMA EXIDE DUAL AGM & EFB

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad			Esquema	Dimensiones (mm)			Talón
	V	Capacidad Ah	CCA (EN)		Largo	Ancho	Alto	
EP450	12	50	750	1+9	260	173	206	B7
EP500	12	60	680	0	242	175	190	B13
EP600	12	70	760	0	278	175	190	B13
EP800	12	95	850	0	353	175	190	B13
EP900	12	100	850	1+9	347	173	240	BO
EPI200	6	140	700	3	513	189	223	BO
EPI500	6	180	900	3	513	223	223	BO
EP2100	12	240	1200	3	518	279	240	BO
EZ650 (EFB)	12	75	750	1	270	173	222	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE DUAL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad			Esquema	Dimensiones (mm)			Talón
	V	Capacidad Ah	CCA (EN)		Largo	Ancho	Alto	
ER350	12	80	510	1	270	173	222	B9
ER450	12	95	650	1	306	173	222	Korean B1
ER550	12	115	760	1	349	175	235	BO
ER650	12	142	850	1	349	175	290	BO
ER660	12	140	750	3	513	189	223	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE MOTO AGM READY + GEL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Terminal		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	F	L	S
AGM12-4	3	50	[- +]	113	70	85			
AGM12-5	4	70	[- +]	113	70	105			
AGM12-6	6	90	[+ -]	150	87	93			
AGM12-7	6	100	[- +]	113	70	105			
AGM12-7F	7	85	[+ -]	150	65	95	4,8 mm		
AGM12-7.5	8	120	[+ -]	150	87	105			
AGM12-8	8.6	145	[+ -]	150	87	93			
AGM12-9	9	120	[+ -]	135	75	136			
AGM12-10	10	150	[+ -]	150	87	130			
AGM12-11	11	205	[+ -]	150	90	110			
AGM12-12M	12	200	[+ -]	150	90	145			
AGM12-12	12	200	[+ -]	150	90	145			
AGM12-16	16	150	[+ -]	150	90	160			
AGM12-12F	12	150	[+ -]	150	100	100	4,8 mm		
AGM12-14	12	210	[- +]	134	89	166			
AGM12-18	18	250	[- +]	180	75	165			
AGM12-19	18	270	[- +]	175	90	155			
AGM12-19.1	18	270	[+ -]	175	90	155			
AGM12-23	21	350	[- +]	205	90	165			
AGM12-31	30	430	[- +]	165	130	175			
GEL12-14	14	150	[+ -]	150	90	145			
GEL12-16	16 (20h)	100	[- +]	180	75	165			
GEL12-19	19 (20h)	170	[- +]	185	80	170			
GEL12-30	30 (20h)	180	[+ -]	197	132	186			

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE MOTO 12V AGM

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Terminal		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	F	L	S
ET4B-BS	2,3	35		113	38	85			
ETR4A-BS	2,3	35		113	38	85			
ETX4L-BS	3	50		113	70	85			
ETX5L-BS	4	70		113	70	105			
ETX7A-BS	6	90		150	87	93			
ETX7L-BS	6	100		113	70	130			
ETZ7-BS	6	100		113	70	105			
ET7B-BS	6,5	8,5		150	65	93			
ET9B-BS	8	110		150	70	105			
ETX9-BS	8	120		150	87	105			
ETZ10-BS	8,6	145		150	87	93			
ETX9C-BS	9	120		135	75	140			
ET12A-BS	9,5	130		150	87	105			
ET12B-BS	10	160		150	70	130			
ETX12-BS	10	150		150	87	130			
ETZ14-BS	11,2	250		150	90	110			
ET14B-BS	12	190		150	70	145			
ETX14-BS	12	200		150	87	145			
ETX14AH-BS	12	210		134	89	166			
ETX14AHL-BS	12	210		134	89	166			
ETX14L-BS	12	200		150	87	145			
ETX16-BS	14	215		150	90	160			
ETX20CH-BS	18	230		150	90	160			
ETX20HL-BS	18	270		175	90	155			
ETX20H-BS	18	270		175	90	155			
ETX24HL-BS	21	350		205	90	165			

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE MOTO 12V CONVENTIONAL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Terminal		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	F	L	S
EB4L-B	4	50		120	70	92			
12N5-3B	5	40		120	60	130			
EB5L-B	5	65		120	60	130			
12N5,5-3B	5.5	45		135	60	130			
EB7-A	8	85		135	75	133			
EB7L-B	8	85		135	75	133			
12N9-3B	9	85		135	75	139			
12N9-4B-1	9	85		135	75	139			
EB9-B	9	100		135	75	139			
12N10-3B	10	110		135	90	145			
EB10L-A2	11	130		135	90	145			
EB10L-B2	11	130		135	90	145			
12N12A-4A-1	12	115		134	80	160			
EB12A-A	12	165		134	80	160			
EB12AL-A	12	165		134	80	160			
EB12AL-A2	12	165		134	80	160			
12N14-3A	14	130		134	89	166			
EB14-A2	14	145		134	89	166			
EB14-B2	14	145		134	89	166			
EB14L-A2	14	145		134	89	166			
EB14L-B2	16	175		205	70	162			
EB16AL-A2	16	175		205	70	162			
EB18L-A	18	190		180	90	162			
EB16-B	19	190		175	100	155			
EB16CL-B	19	190		175	100	155			
EB16L-B	19	190		175	100	155			
12Y16A-3A	20	210		185	81	170			
E50-N18L-A	20	260		205	90	162			
E60-N24AL-B	28	280		184	124	169			
E60-N24L-A	28	280		184	124	169			
U1-9	24	240		195	130	180			
U1R-11	30	300		195	130	180			
E60-N30L-B	30	300		185	128	168			
EB30L-B	30	300		165	130	175			

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE MOTO 6V CONVENTIONAL

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Terminal		
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	F	L	S
6N4B-2A	4	35	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊖	100	50	95	Conectores		
6N6-3B-1	6	40	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊕	100	55	110	⌚	⌚	⌚
6N11A-1B	11	95	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊕	120	60	130	⌚	⌚	⌚

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE MOTO 12V ION-LITIO

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Terminal		
	Energía (WH)	A		Largo	Ancho	Alto	F	L	S
ELTZ5S	24	120	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊕	113	70	85	⌚	⌚	⌚
ELTZ7S	28,8	150	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊕	113	70	85	⌚	⌚	⌚
ELTX9	36	180	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊖	150	87	105	⌚	⌚	⌚
ELT9B	36	190	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊖	150	65	92	⌚	⌚	⌚
ELTX12	42	210	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊖	150	87	93	⌚	⌚	⌚
ELTZ10S	48	230	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊖	150	87	93	⌚	⌚	⌚
ELTX14H	48	240	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊖	150	87	93	⌚	⌚	⌚
ELT12B	60	260	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊕	150	65	130	⌚	⌚	⌚
ELTZ14S	60	290	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊕	150	87	93	⌚	⌚	⌚
ELTX20H	84	380	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊕	175	87	130	⌚	⌚	⌚

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
ENDURANCE + PROGEL								
ED851T	85	350	349	175	235	0	1	BO
ED2103	210	1030	518	279	240	3	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
STRONG PRO EFB								
ED851T	140	800	513	189	223	3	1	BO
EE1853	185	1100	513	223	223	3	1	BO
EE2353	235	1200	518	279	240	3	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
ENDURANCE PRO EFB								
EX1803	185	1000	513	223	223	0	1	BO
EX2253	225	1150	518	279	240	3	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
POWER PRO								
EF1202	120	870	349	175	235	0	1	BO
EF1250	125	850	349	175	290	0	1	BO
EF1251	125	850	349	175	290	1	1	BO
EF1453	145	900	513	189	223	3	1	BO
EF1853	185	1150	513	223	223	3	1	BO
EF2353	235	1300	518	279	240	3	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
POWER PRO Agrícola & Construction								
EJ050C	50	800	260	173	206	1	1	B7
EJ1000	100	850	353	175	190	0	1	B13
EJ1100	110	900	349	175	235	0	1	BO
EJ1102	110	900	349	175	235	0	1	B1
EJ1355	135	1000	514	175	210	3	1	B3
EJ1523	152	1130	513	189	223	3	1	BO
EJ1723	172	1390	513	223	223	3	1	BO
EJ1805	180	1000	510	218	225	3	1	B3
EJ2353	235	1450	518	279	240	3	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.



GAMA EXIDE COMMERCIAL

Referencia Comercial	Ah (20h)	A (EN)	Dimensiones (mm)			Terminal	Esquema	Sujección
			Largo	Ancho	Alto			
START PRO								
EG1008	100	680	413	175	220	0	1	B3
EG1100	110	750	349	175	235	0	1	BO
EG1101	110	750	349	175	235	1	1	BO
EG1102	110	750	345	175	239	0	1	B1
EG110B	110	950	330	173	240	9	1	BO
EG1203	120	380	513	189	223	3	1	BO
EG1206	120	680	510	175	225	4	1	B3
EG1250	125	760	349	175	290	0	1	BO
EG1251	125	760	349	175	290	1	1	BO
EG1353	135	1000	514	218	210	3	1	BO
EG1355	135	1000	514	175	210	3	1	B3
EG1402	140	900	508	175	210	0	1	B1
EG1403	140	800	513	189	223	3	1	BO
EG1406	140	800	510	175	225	4	1	B3
EG1705	170	950	514	218	210	3	1	B3
EG1723	172	1390	513	223	223	3	1	BO
EG1803	180	1000	513	223	223	3	1	BO
EG1806	180	1000	510	218	225	4	1	B3
EG2253	225	120	518	279	240	3	1	BO
EG2254	225	120	518	279	240	4	1	BO

*Garantía de un año por defectos de fabricación.