

OPTIMA[®] BATTERIES

Optima Batteries es una marca reconocida a nivel mundial por su **innovación en el diseño y rendimiento de baterías de alto rendimiento**. Desde su fundación en la década de 1970, ha revolucionado la industria con su exclusiva tecnología Spiralcell[®], que proporciona una mayor resistencia a las vibraciones, una vida útil prolongada y un rendimiento superior en condiciones extremas. En Sevilla baterías, puedes encontrar una amplia gama de productos Optima, incluyendo las series **RedTop[®]**, **YellowTop[®]** y **BlueTop[®]**. Estas baterías están diseñadas para satisfacer las necesidades de vehículos de alto rendimiento, aplicaciones de ciclo profundo y entornos marinos, respectivamente.



GAMA OPTIMA REDTOP

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
RTC 4.2	50	815	8	254	172	184	REDTOP
RTS 4.2	50	815	1	254	172	173	REDTOP
RTR 4.2	50	815	0	254	172	173	REDTOP
RTU 4.2	50	815	1	254	172	173	REDTOP
RTF 4.2	50	815	1	254	172	184	REDTOP
RTS 3.7	44	730	1	237	172	168	REDTOP
RTR 3.7	44	730	0	237	172	168	REDTOP
RTU 3.7	44	730	1	237	172	168	REDTOP
RTS 2.1	50	815	8	252	90	185	REDTOP

Las baterías Optima **REDTOP** ofrecen un arranque profesional en todo momento, destacándose por su capacidad para reemplazar baterías hasta cuatro veces más grandes. Además, brindan hasta tres veces más vida útil que una batería convencional y pueden instalarse en cualquier posición, lo que las convierte en una solución versátil y de alto rendimiento.



GAMA OPTIMA YELLOWTOP

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
YTS 5.5	75	975	8	325	158	218	YELLOWTOP
YTS 4.2	55	765	1	254	172	173	YELLOWTOP
YTU 4.2	55	765	1	254	172	173	YELLOWTOP
YTR 3.7	48	660	0	237	172	168	YELLOWTOP
YTS 2.7	38	460	1	237	129	201	YELLOWTOP
YTR 2.7	38	460	0	237	129	201	YELLOWTOP
YTS 2.1	55	765	8	252	90	185	YELLOWTOP
YTS 2.7J	38	460	1	237	129	201	YELLOWTOP
YTR 2.7J	38	460	0	237	129	201	YELLOWTOP

Las baterías **YELLOWTOP** son de ciclo profundo y completamente herméticas, ofreciendo una mayor tensión en circuito abierto de 13,20 V. Están diseñadas para soportar hasta 400 ciclos con una descarga del 100% (DOD) y permiten una recarga ultra rápida, lo que las hace ideales para aplicaciones exigentes.



GAMA OPTIMA BLUETOP

Referencia Comercial	Capacidad Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			Observaciones
	Ah (20h)	A (-18°C) EN		Largo	Ancho	Alto	
BTDC 5.5	75	975	8	325	158	218	BLUETOP
BTDC 5.0	66	845	1	309	172	200	BLUETOP
BTDC 4.2	55	765	1	254	172	173	BLUETOP
BTSLI 4.2	50	815	1	237	172	173	BLUETOP

Las baterías **BLUETOP** están pensadas para uso marino SLI y de ciclo profundo. Son resistentes a la corrosión, pueden operar incluso en condiciones de inmersión y ofrecen una alta resistencia a las vibraciones, lo que garantiza durabilidad y rendimiento en entornos extremos.