



SB Battery es una marca destacada en el sector de las baterías, reconocida por su calidad y adaptabilidad a diversas aplicaciones. Ofrece soluciones basadas en tecnologías avanzadas como **plomo-ácido, AGM y EFB**, priorizando la eficiencia, durabilidad y sostenibilidad. Estas características la convierten en una opción confiable para diversos sectores y necesidades.

La marca se compromete con la **sostenibilidad** mediante prácticas responsables y reciclaje, además de brindar soporte técnico especializado para garantizar la óptima elección y rendimiento de sus productos. Su enfoque en innovación y servicio postventa sólido la posiciona como una **referencia en almacenamiento energético eficiente y seguro**.

| GAMA SB START & STOP AGM Y EFB |                      |              |         |                  |       |      |               |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---------|------------------|-------|------|---------------|
| Referencia Comercial           | Capacidad Intensidad |              | Esquema | Dimensiones (mm) |       |      | Observaciones |
|                                | Ah (20h)             | A (-18°C) EN |         | Largo            | Ancho | Alto |               |
| SBAGM60                        | 60                   | 680          | 0       | 242              | 175   | 190  | AGM           |
| SBAGM70                        | 70                   | 760          | 0       | 278              | 175   | 190  | AGM           |
| SBAGM80                        | 80                   | 800          | 0       | 315              | 175   | 190  | AGM           |
| SBAGM95                        | 95                   | 850          | 0       | 353              | 175   | 190  | AGM           |
| SBEFB60                        | 60                   | 560          | 0       | 242              | 175   | 190  | EFB           |
| SBEFB70                        | 70                   | 680          | 0       | 278              | 175   | 190  | EFB           |



| GAMA SB PREMIUM      |                      |              |         |                  |       |      |               |
|----------------------|----------------------|--------------|---------|------------------|-------|------|---------------|
| Referencia Comercial | Capacidad Intensidad |              | Esquema | Dimensiones (mm) |       |      | Observaciones |
|                      | Ah (20h)             | A (-18°C) EN |         | Largo            | Ancho | Alto |               |
| SB-40,0              | 40                   | 330          | 0       | 175              | 175   | 190  | S/CARNET      |
| SBJ-35,0             | 35                   | 330          | 0       | 187              | 127   | 227  | JAPONESA      |
| SBJ-35,1             | 35                   | 330          | 1       | 187              | 127   | 227  | JAPONESA      |
| SB-45,0              | 45                   | 400          | 0       | 207              | 175   | 175  |               |
| SB-45,1              | 45                   | 400          | 1       | 207              | 175   | 190  |               |
| SB-60,1              | 60                   | 480          | 1       | 242              | 175   | 190  |               |
| SB-65,0              | 65                   | 540          | 0       | 242              | 175   | 190  |               |
| SB-75,1              | 74                   | 640          | 1       | 278              | 175   | 190  |               |
| SB-77,0              | 77                   | 700          | 0       | 278              | 175   | 190  |               |
| SB-80,0              | 80                   | 700          | 0       | 315              | 175   | 175  |               |
| SBJ-80,0             | 80                   | 560          | 0       | 260              | 173   | 220  | TODOTERRENO   |
| SBJ-80,1             | 80                   | 560          | 1       | 260              | 173   | 220  | TODOTERRENO   |
| SB-100,0             | 100                  | 900          | 0       | 353              | 175   | 190  |               |
| SBJ-100,0            | 100                  | 760          | 0       | 303              | 173   | 220  | TODOTERRENO   |
| SBJ-100,1            | 100                  | 760          | 1       | 303              | 173   | 220  | TODOTERRENO   |
| SB-110,0             | 110                  | 850          | 0       | 393              | 175   | 190  |               |

| GAMA SB STANDARD     |                      |              |         |                  |       |      |               |
|----------------------|----------------------|--------------|---------|------------------|-------|------|---------------|
| Referencia Comercial | Capacidad Intensidad |              | Esquema | Dimensiones (mm) |       |      | Observaciones |
|                      | Ah (20h)             | A (-18°C) EN |         | Largo            | Ancho | Alto |               |
| SBS-45,0             | 45                   | 380          | 0       | 207              | 175   | 190  |               |
| SBS-60,0             | 60                   | 480          | 0       | 242              | 175   | 190  |               |
| SBS-75,0             | 75                   | 640          | 0       | 278              | 175   | 190  |               |
| SBS-95,0             | 95                   | 760          | 0       | 353              | 175   | 190  |               |
| SBS-110,0            | 110                  | 760          | 0       | 347              | 173   | 234  |               |
| SBS-125,0            | 125                  | 800          | 0       | 347              | 173   | 289  |               |
| SBS-135,3            | 140                  | 900          | 3       | 513              | 189   | 223  |               |
| SBS-135,4            | 140                  | 900          | 4       | 513              | 189   | 223  |               |
| SBS-180,3            | 180                  | 1100         | 3       | 513              | 223   | 215  |               |
| SBS-180,4            | 180                  | 1100         | 4       | 513              | 223   | 215  |               |
| SBS-220,3            | 230                  | 1250         | 3       | 518              | 273   | 235  |               |
| SBS-220,4            | 230                  | 1250         | 4       | 518              | 273   | 235  |               |

\*Garantía de dos años por defectos de fabricación. A partir de 110 Ah el período de garantía es de un año.