

# TUDOR®

## BATTERIES

TUDOR es una reconocida marca especializada en **soluciones de energía y almacenamiento**, con una larga trayectoria en el mercado de baterías. Su compromiso con la innovación, la calidad y la durabilidad la ha posicionado como una de las marcas líderes en el sector. Actualmente, **Sevilla Baterías es distribuidor oficial de TUDOR**, lo que garantiza a sus clientes productos originales, soporte técnico especializado y un servicio de confianza en la región.



### GAMA TUDOR START & STOP AGM Y EFB

| Referencia Comercial | Capacidad Intensidad |              | Esquema | Dimensiones (mm) |       |      | Observaciones |
|----------------------|----------------------|--------------|---------|------------------|-------|------|---------------|
|                      | Ah (20h)             | A (-18°C) EN |         | Largo            | Ancho | Alto |               |
| TK508                | 50                   | 800          | 9       | 260              | 173   | 206  | AGM           |
| TK620                | 62                   | 680          | 0       | 242              | 175   | 190  | AGM           |
| TK720                | 72                   | 760          | 0       | 278              | 175   | 190  | AGM           |
| TK820                | 82                   | 800          | 0       | 315              | 175   | 190  | AGM           |
| TK960                | 96                   | 850          | 0       | 353              | 175   | 190  | AGM           |
| TK1060               | 106                  | 950          | 0       | 392              | 175   | 190  | AGM           |
| TL550                | 55                   | 540          | 0       | 207              | 175   | 190  | EFB           |
| TL600                | 60                   | 640          | 0       | 242              | 175   | 190  | EFB           |
| TL604                | 60                   | 520          | 0       | 230              | 173   | 222  | EFB           |
| TL605                | 60                   | 520          | 1       | 230              | 173   | 222  | EFB           |
| TL652                | 65                   | 650          | 0       | 278              | 175   | 175  | EFB           |
| TL700                | 70                   | 760          | 0       | 278              | 175   | 190  | EFB           |
| TL752                | 75                   | 730          | 0       | 315              | 175   | 175  | EFB           |
| TL754                | 75                   | 750          | 0       | 270              | 173   | 222  | EFB           |
| TL800                | 80                   | 800          | 0       | 315              | 175   | 190  | EFB           |
| TL954                | 95                   | 800          | 0       | 306              | 173   | 222  | EFB           |
| TL955                | 95                   | 800          | 1       | 306              | 173   | 222  | EFB           |
| TL1000               | 100                  | 900          | 0       | 353              | 175   | 190  | EFB           |
| TL1050               | 105                  | 950          | 0       | 392              | 175   | 190  | EFB           |

\*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



### GAMA TUDOR TECNICA

| Referencia Comercial | Capacidad Intensidad |              | Esquema | Dimensiones (mm) |       |      | Observaciones |
|----------------------|----------------------|--------------|---------|------------------|-------|------|---------------|
|                      | Ah (20h)             | A (-18°C) EN |         | Largo            | Ancho | Alto |               |
| TB356                | 35                   | 240          | J.0     | 187              | 127   | 220  |               |
| TB356A               | 35                   | 240          | J.0     | 187              | 127   | 220  |               |
| TB357                | 35                   | 240          | J.1     | 187              | 127   | 220  |               |
| TB440                | 44                   | 400          | 0       | 175              | 175   | 190  |               |
| TB442                | 44                   | 420          | 0       | 207              | 175   | 175  |               |
| TB450                | 45                   | 330          | 0       | 220              | 135   | 225  |               |
| TB451                | 45                   | 330          | 1       | 220              | 135   | 225  |               |
| TB454                | 45                   | 330          | 0       | 237              | 127   | 227  |               |
| TB455                | 45                   | 330          | 1       | 237              | 127   | 227  |               |
| TB456                | 45                   | 330          | J.0     | 237              | 127   | 227  |               |
| TB457                | 45                   | 330          | J.1     | 237              | 127   | 227  |               |
| TB500                | 50                   | 450          | 0       | 207              | 175   | 190  |               |
| TB501                | 50                   | 450          | 1       | 207              | 175   | 190  |               |
| TB504                | 50                   | 360          | 0       | 200              | 173   | 222  |               |
| TB558                | 55                   | 620          | 1       | 230              | 180   | 186  |               |
| TB602                | 60                   | 540          | 0       | 242              | 175   | 175  |               |
| TB604                | 60                   | 480          | 0       | 230              | 173   | 222  |               |
| TB605                | 60                   | 480          | 1       | 230              | 173   | 222  |               |
| TB620                | 62                   | 540          | 0       | 242              | 175   | 190  |               |
| TB621                | 62                   | 540          | 1       | 242              | 175   | 190  |               |
| TB704                | 70                   | 540          | 0       | 270              | 173   | 222  |               |
| TB705                | 70                   | 540          | 0       | 270              | 173   | 222  |               |
| TB708                | 70                   | 740          | 1       | 260              | 180   | 186  |               |
| TB712                | 71                   | 670          | 0       | 278              | 175   | 175  |               |
| TB740                | 74                   | 680          | 0       | 278              | 175   | 190  |               |
| TB741                | 74                   | 680          | 1       | 278              | 175   | 190  |               |
| TB802                | 80                   | 700          | 0       | 315              | 175   | 175  |               |
| TB852                | 85                   | 760          | 1       | 353              | 175   | 175  |               |
| TB950                | 95                   | 800          | 0       | 353              | 175   | 190  |               |
| TB954                | 95                   | 760          | 0       | 306              | 173   | 222  |               |
| TB955                | 95                   | 760          | 1       | 306              | 173   | 222  |               |
| TB1100               | 110                  | 850          | 0       | 392              | 175   | 190  |               |

\*Garantía de dos años por defectos de fabricación. Conexión frontal de borne americano, tipo 21 (SAE S).



GAMA TUDOR HIGH-TECH

| Referencia Comercial | Capacidad Intensidad |              | Esquema | Dimensiones (mm) |       |      | Observaciones |
|----------------------|----------------------|--------------|---------|------------------|-------|------|---------------|
|                      | Ah (20h)             | A (-18°C) EN |         | Largo            | Ancho | Alto |               |
| TA406                | 40                   | 350          | 0       | 187              | 127   | 220  |               |
| TA456                | 45                   | 390          | 0       | 237              | 127   | 227  |               |
| TA472                | 47                   | 450          | 0       | 207              | 175   | 175  |               |
| TA530                | 53                   | 540          | 0       | 207              | 175   | 190  |               |
| TA612                | 61                   | 600          | 0       | 242              | 175   | 175  |               |
| TA640                | 64                   | 640          | 0       | 242              | 175   | 190  |               |
| TA654                | 65                   | 580          | 0       | 230              | 173   | 222  |               |
| TA722                | 72                   | 720          | 0       | 278              | 175   | 175  |               |
| TA754                | 75                   | 630          | 0       | 270              | 173   | 222  |               |
| TA755                | 75                   | 630          | 1       | 270              | 173   | 222  |               |
| TA770                | 77                   | 760          | 0       | 278              | 175   | 190  |               |
| TA852                | 80                   | 800          | 0       | 315              | 175   | 175  |               |
| TA900                | 90                   | 720          | 1       | 315              | 175   | 190  |               |
| TA954                | 95                   | 800          | 0       | 306              | 173   | 222  |               |
| TA955                | 95                   | 800          | 1       | 306              | 173   | 222  |               |
| TA1000               | 100                  | 900          | 0       | 353              | 175   | 190  |               |

\*Garantía de dos años por defectos de fabricación.



GAMA TUDOR STANDARD

| Referencia Comercial | Capacidad Intensidad |              | Esquema | Dimensiones (mm) |       |      | Observaciones |
|----------------------|----------------------|--------------|---------|------------------|-------|------|---------------|
|                      | Ah (20h)             | A (-18°C) EN |         | Largo            | Ancho | Alto |               |
| TC440                | 44                   | 360          | 0       | 207              | 175   | 190  |               |
| TC550                | 55                   | 460          | 0       | 242              | 175   | 190  |               |
| TC700                | 70                   | 640          | 0       | 278              | 175   | 190  |               |
| TC900                | 90                   | 720          | 0       | 353              | 175   | 190  |               |
| TC904                | 90                   | 680          | 0       | 306              | 173   | 222  |               |
| TC905                | 90                   | 680          | 1       | 306              | 173   | 222  |               |
| TG1102               | 110                  | 750          | 0       | 349              | 175   | 235  |               |
| TG1250               | 125                  | 760          | 0       | 349              | 175   | 290  |               |
| TG1403               | 140                  | 800          | 3       | 513              | 189   | 223  |               |
| TG1803               | 180                  | 1000         | 3       | 513              | 223   | 223  |               |
| TG2253               | 225                  | 1200         | 3       | 518              | 274   | 240  |               |

\*Garantía de dos años por defectos de fabricación.





### GAMA TUDOR VEHÍCULO COMERCIAL

| Referencia Comercial | Capacidad Intensidad |              | Polaridad | Dimensiones (mm) |       |      |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------|------------------|-------|------|
|                      | Ah (20h)             | A (-18°C) EN |           | Largo            | Ancho | Alto |
| STRONG PRO EFB+      |                      |              |           |                  |       |      |
| TE1403               | 140                  | 800          | ETN 3     | 513              | 189   | 223  |
| TE1853               | 185                  | 1100         | ETN 3     | 513              | 223   | 223  |
| TE2353               | 235                  | 1200         | ETN 3     | 518              | 274   | 240  |

\*Garantía de un año por defectos de fabricación.



### GAMA TUDOR VEHÍCULO COMERCIAL

| Referencia Comercial | Capacidad Intensidad |              | Polaridad | Dimensiones (mm) |       |      |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------|------------------|-------|------|
|                      | Ah (20h)             | A (-18°C) EN |           | Largo            | Ancho | Alto |
| ENDURANCE +PRO GEL   |                      |              |           |                  |       |      |
| TD851T               | 85                   | 350          | ETN1      | 349              | 175   | 235  |
| TD2103               | 210                  | 1030         | ETN 3     | 518              | 274   | 240  |
| TD2103T              | 210                  | 800          | ETN 3     | 518              | 274   | 240  |

\*Garantía de un año por defectos de fabricación.



### GAMA TUDOR VEHÍCULO COMERCIAL

| Referencia Comercial | Capacidad Intensidad |        | Polaridad | Dimensiones (mm) |       |      |
|----------------------|----------------------|--------|-----------|------------------|-------|------|
|                      | Ah (20h)             | A (EN) |           | Largo            | Ancho | Alto |
| ENDURANCE PRO EFB    |                      |        |           |                  |       |      |
| TX1803               | 180                  | 1000   | ETN 3     | 513              | 223   | 223  |
| TX2253               | 225                  | 1150   | ETN 3     | 518              | 274   | 240  |

\*Garantía de un año por defectos de fabricación.



### GAMA TUDOR VEHÍCULO COMERCIAL

| Referencia Comercial | Capacidad Intensidad |              | Polaridad | Dimensiones (mm) |       |      |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------|------------------|-------|------|
|                      | Ah (20h)             | A (-18°C) EN |           | Largo            | Ancho | Alto |
| POWER PRO            |                      |              |           |                  |       |      |
| TF1202               | 120                  | 870          | ETN 0     | 349              | 175   | 235  |
| TF1250               | 125                  | 850          | ETN 0     | 349              | 175   | 285  |
| TF1251               | 125                  | 850          | ETN 1     | 349              | 175   | 285  |
| TF1453               | 145                  | 900          | ETN 3     | 513              | 189   | 223  |
| TF1853               | 185                  | 1150         | ETN 3     | 513              | 223   | 223  |
| TF2353               | 235                  | 1300         | ETN 3     | 518              | 274   | 240  |

\*Garantía de un año por defectos de fabricación.



### GAMA TUDOR VEHÍCULO COMERCIAL

| Referencia Comercial | Capacidad Intensidad |              | Polaridad | Dimensiones (mm) |       |      |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------|------------------|-------|------|
|                      | Ah (20h)             | A (-18°C) EN |           | Largo            | Ancho | Alto |
| START PRO            |                      |              |           |                  |       |      |
| TG1100               | 110                  | 750          | ETN 0     | 349              | 175   | 235  |
| TG1101               | 110                  | 750          | ETN 1     | 349              | 175   | 235  |
| TG110B               | 110                  | 950          | ETN 9     | 330              | 173   | 240  |
| TG1355               | 135                  | 1000         | ETN 3     | 514              | 175   | 210  |
| TG1402               | 140                  | 900          | ETN 0     | 508              | 175   | 205  |
| TG1406               | 140                  | 800          | ETN 4     | 510              | 175   | 225  |
| TG145A               | 145                  | 1000         | ETN 6     | 360              | 253   | 240  |
| TJ1723               | 172                  | 1390         | ETN 3     | 513              | 223   | 223  |
| TG1806               | 180                  | 1000         | ETN 4     | 510              | 218   | 225  |
| TG2254               | 225                  | 1200         | ETN 4     | 518              | 274   | 240  |

\*Garantía de un año por defectos de fabricación.