



SB
BATERIAS

EXIDE®

BATTERIES

AGM*

TURISMOS • MicroHybrid



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
G34081M03-AEXMD	3661024036481	EK508	50	800	9	260	173	206
L02069A69-FEXMD	3661024036498	EK600	60	680	0	242	175	190
L03075A26-KEXMD	3661024035712	EK700	70	760	0	278	175	190
L04079A14-DEXMD	3661024035729	EK800	80	800	0	315	175	190
L05086A37-FEXMD	3661024035743	EK950	95	850	0	353	175	190
L06096A05-DEXMD	3661024036504	EK1050	105	950	0	392	175	190

* Garantía de dos años por defectos de fabricación.

EFB*

TURISMOS • MicroHybrid



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
L01050C18-CEXLE	3661024036757	EL550	55	540	0	207	175	190
L02067C69-CEXLE	3661024035682	EL600	60	640	0	242	175	190
D23052C17-AEXLE	3661024036566	EL604	60	520	0	230	173	222
D23052C18-AEXLE	3661024036726	EL605	60	520	1	230	173	222
LB3066C39-BEXLE	3661024036542	EL652	65	650	0	278	175	175
L03089C23-CTUSC	3661024035699	EL700	70	760	0	278	175	190
D26075C51-AEXLE	3661024037631	EL754	75	750	0	270	173	222
LB4073C06-BEXLE	3661024036559	EL752	75	730	0	315	175	175
L04076C14-AEXLE	3661024035705	EL800	80	800	0	315	175	190
D31079C19-AEXLE	3661024036733	EL954	95	800	0	306	173	222
D31079C20-AEXLE	3661024036740	EL955	95	800	1	306	173	222
L05097C10-CEXLE	3661024057134	EL1000	100	900	0	353	175	190
L06095C05-FEXLE	3661024037327	EL1050	105	950	0	392	175	190

* Garantía de dos años por defectos de fabricación.

PREMIUM*

TURISMOS • MicroHybrid



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
B19030C17-AEX2F	3661024034104	EA406	38	300	0	187	127	220
LB1046C11-DEX2F	3661024034265	EA472	47	450	0	207	175	175
L01054C18-CEX2F	3661024034203	EA530	53	540	0	207	175	190
LB2059C12-CEX2F	3661024034272	EA612	61	600	0	242	175	175
L02066C12-CEX2F	3661024034227	EA640	64	640	0	242	175	190
D23058C29-AEX2F	3661024034142	EA654	65	580	0	230	173	222
LB3070C11-CEX2F	3661024034289	EA722	72	720	0	278	175	175
D26063C46-AEX2F	3661024034166	EA754	75	630	0	270	173	222
D26063C47-AEX2F	3661024034173	EA755	75	630	1	270	173	222
L03078C23-DEX2F	3661024034241	EA770	77	760	0	278	175	190
LB4080C10-CEX2F	3661024034296	EA852	85	800	0	315	175	175
L04073C21-CEX2F	3661024036450	EA900	90	720	0	315	175	190
D31080C42-AEX2F	3661024034180	EA954	95	800	0	306	173	222
D31080C43-AEX2F	3661024034197	EA955	95	800	1	306	173	222
L05093C10-EEEX2F	3661024034258	EA1000	100	900	0	353	175	190

* Garantía de dos años por defecto de fabricación.

EXCELL*

TURISMOS • LIBRE MANTENIMIENTO Ca/Ca



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
LB1041C34-GEX3J	3661024034609	EB442	44	420	0	207	175	175
E02033C13-AEX3J	3661024034494	EB450	45	330	0	220	135	225
E02033C11-AEX3J	3661024034487	EB451	45	330	1	220	135	225
L01045C14-EEEX3J	3661024034517	EB500	50	450	0	207	175	190
L01045C15-EEEX3J	3661024034524	EB501	50	450	1	207	175	190
LB2054C09-HEX3J	3661024034630	EB602	60	540	0	242	175	175
L02054C14-GEX3J	3661024034531	EB620	62	540	0	242	175	190
L02054C15-EEEX3J	3661024034548	EB621	62	540	1	242	175	190
D26054C42-AEX3J	3661024034432	EB704	70	540	0	270	173	222
D26054C43-AEX3J	3661024034449	EB705	70	540	1	270	173	222
LB3067C31-GEX3J	3661024034647	EB712	71	670	0	278	175	175
L03068C14-GEX3J	3661024034555	EB740	74	680	0	278	175	190
L03068C15-DEX3J	3661024034562	EB741	74	680	1	278	175	190
LB4070C08-BEX3J	3661024034654	EB802	80	700	0	315	175	175
LB5076C05-DEX3J	3661024034661	EB852	85	760	0	353	175	175
L05083C11-HEX3J	3661024034586	EB950	95	800	0	353	175	190
D31074C38-AEX3J	3661024034456	EB954	95	760	0	306	173	222
D31074C39-AEX3J	3661024034463	EB955	95	760	1	306	173	222
L06080C05-FEX3J	3661024036238	EB1100	110	850	0	392	175	190

* Garantía de dos años por defecto de fabricación.



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones			Dimensiones			Características	
			V	Capacidad AH	CCA (EN)	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Talón
P24024G01-AEX7T	3661024035866	ES290	12 V	25	150	166	175	125	0	B0
LB1028G19-AEX7T	3661024035859	ES450	12 V	40	280	207	175	175	0	B14
L03046G45-AEX7T	3661024035842	ES650	12 V	56	410	278	175	190	0	B13
L05054G30-AEX7T	3661024035835	ES900	12 V	80	540	353	175	190	0	B13
D02046G12-AEX7T	3661024035828	ES950	12 V	85	450	330	175	235	1	B0
GC2090G01-AEX7T	3661024035811	ES1000-6	6 V	195	900	244	190	275	0	B0
GC2095G06-AEX7T	3661024035804	ES1100-6	6 V	200	950	244	190	275	0	B0
D07076G02-AEX7T	3661024035798	ES1200	12 V	110	760	286	269	230	2	B0
D03075G05-AEX7T	3661024035781	ES1300	12 V	120	750	349	175	290	0	B0
D04076G09-AEX7T	3661024035774	ES1350	12 V	120	760	513	189	223	3	B0
D05090G14-AEX7T	3661024035767	ES1600	12 V	140	900	513	223	223	3	B0
D06103G09-AEX7T	3661024035750	ES2400	12 V	210	1030	518	279	240	3	B0

* Garantía de dos años por características de aplicación.

Dual AGM y EFB*

MARINA Y MULTIUSO



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones			Dimensiones			Características	
			V	Capacidad AH	CCA (EN)	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Talón
G34075M01-AEXRF	3661024035972	EP450	12 V	50	750	260	173	206	1+9	B7
L02069A69-FEXRF	3661024036511	EP500	12 V	60	680	242	175	190	0	B13
L03075A26-KEXRF	3661024036528	EP600	12 V	70	760	278	175	190	0	B13
L05086A37-FEXRF	3661024036535	EP800	12 V	95	850	353	175	190	0	B13
G31080A08-BEXRF	3661024035965	EP900	12 V	100	850	347	173	240	1+9	B0
D04070A18-AEXRF	3661024035958	EP1200	12 V	140	700	513	189	223	3	B0
D05090A22-AEXRF	3661024035941	EP1500	12 V	180	900	513	223	223	3	B0
D06120A16-AEXRF	3661024035934	EP2100	12 V	240	1200	518	279	240	3	B0
D26075C52-AEXVH	3661024037648	EZ650 (EFB)	12 V	75	750	270	173	222	1	B0

* Garantía de dos años por características de aplicación.

Dual*

MARINA Y MULTIUSO



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones			Dimensiones			Características	
			V	Capacidad AH	CCA (EN)	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Talón
D26051W23-AEXVE	3661024036009	ER350	12 V	80	510	270	173	222	1	B9
D31065W22-AEXVE	3661024035996	ER450	12 V	95	650	306	173	222	1	Korean B1
D02076W16-AEXVE	3661024035989	ER550	12 V	115	760	349	175	235	1	B0
D03085W12-AEXVE	3661024036221	ER650	12 V	142	850	349	175	290	1	B0
D04077W20-AEXVE	3661024036429	ER660	12V	140	750	513	189	223	3	B0

* Garantía de un año por características de aplicación.

SB Baterías se enorgullece de ofrecer la prestigiosa marca Exide Batteries, reconocida mundialmente por su calidad y tecnología de punta. Con más de 130 años de trayectoria, Exide se ha posicionado como líder en soluciones de almacenamiento de energía, proporcionando baterías confiables y de alto rendimiento para vehículos, aplicaciones industriales y sistemas especializados. Gracias a su innovación constante y compromiso con la sostenibilidad, las baterías Exide garantizan durabilidad y eficiencia, siendo la opción ideal para satisfacer las demandas de energía más exigentes.

EXIDE®

BATTERIES

12V AGM Ready + GEL

MOTO



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características			
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18°) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal		
									Frontal	Lateral	Superior
C35005A02-AEXNE	3661024033954	AGM12-4	3	50	113	70	85				
C36007A02-AEXNE	3661024033961	AGM12-5	4	70	113	70	105				
C53010A01-AEXNE	3661024037570	AGM12-6	6	90	150	87	93				
C36010A02-AEXNE	3661024037563	AGM12-7	6	100	113	70	105				
C50009A02-AEXNE	3661024036306	AGM12-7F	7	85	150	65	95		4,8 mm		
C54011A01-AEXNE	3661024037587	AGM 12-7.5	8	120	150	87	105				
C53019A02-AEXNE	3661024034005	AGM12-8	8.6	145	150	87	93				
C43012A04-AEXNE	3661024033978	AGM12-9	9	120	135	75	136				
C55018A02-AEXNE	3661024034012	AGM12-10	10	150	150	87	130				
C74020A01-AEXNE	3661024037617	AGM12-11	11	205	150	90	110				
C56020A01-AEXNE	3661024036672	AGM12-12M	12	200	150	90	145				
C56020A02-AEXNE	3661024034029	AGM12-12	12	200	150	90	145				
C57017A01-AEXNE	3661024036689	AGM12-16	16	170	150	90	160				
C76010A01-AEXNE	3661024036313	AGM12-12F	12	150	150	100	100		4,8 mm		
C49020A06-AEXNE	3661024033985	AGM12-14	12	210	134	89	166				
C64019A01-AEXNE	3661024034036	AGM12-18	18	250	180	75	165				
C61027A01-AEXNE	3661024037594	AGM12-19	18	270	175	90	155				
C61027A02-AEXNE	3661024037600	AGM12-19.1	18	270	175	90	155				
C71035A05-AEXNE	3661024034043	AGM12-23	21	350	205	90	165				
C52038A04-AEXNE	3661024034944	AGM12-31	30	430	165	130	175				
C56015G03-AEX7E	3661024035200	GEL12-14	14	150	150	90	145				
C64010G02-AEX7E	3661024034067	GEL12-16	16 (20h)	100	180	75	165				
C66017G04-AEX7E	3661024034074	GEL12-19	19 (20h)	170	185	80	170				
U01018G01-AEX7E	3661024034081	GEL12-30	30 (20h)	180	197	132	186				



12V AGM

MOTO



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características			
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18°) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal		
									Frontal	Lateral	Superior
C33003F01-AEXCF	3661024033701	ET4B-BS	2,3	35	113	38	85				
C34003F01-AEXCF	3661024033718	ETR4A-BS	2,3	35	113	48	85				
C35005F02-AEXCF	3661024033725	ETX4L-BS	3	50	113	70	85				
C36007F02-AEXCF	3661024033732	ETX5L-BS	4	70	113	70	105				
C53009F01-AEXCF	3661024033817	ETX7A-BS	6	90	150	87	93				
C37008F01-AEXCF	3661024033756	ETX7L-BS	6	100	113	70	130				
C36013F02-AEXCF	3661024033749	ETZ7-BS	6	100	113	70	105				
C50008F01-AEXCF	3661024033794	ET7B-BS	6,5	85	150	65	93				
C73011F01-AEXCF	3661024033916	ET9B-BS	8	110	150	70	105				
C54012F01-AEXCF	3661024033831	ETX9-BS	8	120	150	87	105				
C53019F02-AEXCF	3661024033824	ETZ10-BS	8,6	145	150	87	93				
C43012F04-AEXCF	3661024033763	ETX9C-BS	9	120	135	75	140				
C54013F02-AEXCF	3661024033848	ET12A-BS	9,5	130	150	87	105				
C51018F01-AEXCF	3661024033800	ET12B-BS	10	160	150	70	130				
C55018F02-AEXCF	3661024033855	ETX12-BS	10	150	150	87	130				
C74023F01-AEXCF	3661024033923	ETZ14-BS	11,2	205	150	90	110				
C75013F01-AEXCF	3661024033930	ET14B-BS	12	190	150	70	145				
C56020F02-AEXCF	3661024033862	ETX14-BS	12	200	150	87	145				
C49020F05-AEXCF	3661024033770	ETX14AH-BS	12	210	134	89	166				
C49020F06-AEXCF	3661024033787	ETX14AHL-BS	12	210	134	89	166				
C56020F05-AEXCF	3661024036320	ETX14L-BS	12	200	150	87	145				
C57022F01-AEXCF	3661024033879	ETX16-BS	14	215	150	90	160				
C57027F01-AEXCF	3661024034937	ETX20CH-BS	18	230	150	90	160				
C61031F01-AEXCF	3661024033886	ETX20HL-BS	18	270	175	90	155				
C61031F02-AEXCF	3661024033893	ETX20H-BS	18	270	175	90	155				
C71035F05-AEXCF	3661024033909	ETX24HL-BS	21	350	205	90	165				

LO MEJOR PARA TU MOTOCICLETA



MOTO

12V Conventional



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características			
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18°) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal		
									Frontal	Lateral	Superior
C39006D01-AEX9G	3661024033145	EB4L-B	4	50	120	70	92	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C38004D03-AEX9G	3661024033121	12N5-3B	5	40	120	60	130	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C38006D03-AEX9G	3661024033138	EB5L-B	5	65	120	60	130	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C41006D02-AEX9G	3661024033183	12N5,5-3B	5,5	45	135	60	130	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C42010D01-AEX9G	3661024033213	EB7-A	8	85	135	75	133	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C42010D02-AEX9G	3661024033220	EB7L-B	8	85	135	75	133	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C43009D03-AEX9G	3661024033244	12N9-3B	9	85	135	75	139	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C43009D01-AEX9G	3661024033237	12N9-4B-1	9	85	135	75	139	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C43010D01-AEX9G	3661024033251	EB9-B	9	100	135	75	139	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C47010D01-AEX9G	3661024033343	12N10-3B	10	110	135	90	145	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C47016D02-AEX9G	3661024033367	EB10L-A2	11	130	135	90	145	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C47016D03-AEX9G	3661024033374	EB10L-B2	11	130	135	90	145	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C45011D01-AEX9G	3661024033282	12N12A-4A-1	12	115	134	80	160	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C45015D01-AEX9G	3661024033299	EB12A-A	12	165	134	80	160	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C45015D02-AEX9G	3661024033305	EB12AL-A	12	165	134	80	160	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C45015D03-AEX9G	3661024033312	EB12AL-A2	12	165	134	80	160	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C49013D01-AEX9G	3661024033381	12N14-3A	14	130	134	89	166	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C49018D02-AEX9G	3661024033404	EB14-A2	14	145	134	89	166	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C49018D03-AEX9G	3661024033411	EB14-B2	14	145	134	89	166	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C49018D01-AEX9G	3661024033398	EB14L-A2	14	145	134	89	166	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C49018D04-AEX9G	3661024033428	EB14L-B2	14	145	134	89	166	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C70022D01-AEX9G	3661024033640	EB16AL-A2	16	175	205	70	162	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C65024D02-AEX9G	3661024033510	EB18L-A	18	190	180	90	162	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C62024D01-AEX9G	3661024033480	EB16-B	19	190	175	100	155	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C63024D01-AEX9G	3661024033503	EB16CL-B	19	190	175	100	175	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C62024D02-AEX9G	3661024033497	EB16L-B	19	190	175	100	155	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C66019D03-AEX9G	3661024033534	12Y16A-3A	20	210	185	81	170	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C71026D02-AEX9G	3661024033664	E50-N18L-A	20	260	205	90	162	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C67030D05-AEX9G	3661024033572	E60-N24AL-B	28	280	184	124	169	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C67030D06-AEX9G	3661024033589	E60-N24L-A	28	280	184	124	169	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C69030D02-AEX9G	3661024033626	U1-9	24	240	195	130	180	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C69037D01-AEX9G	3661024033633	U1R-11	30	300	195	130	180	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C68030D01-AEX9G	3661024033596	E60-N30L-B	30	300	185	128	168	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C52030D03-AEX9G	3661024033435	EB30L-B	30	300	165	130	175	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

6V Conventional



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características			
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18°) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal		
									Frontal	Lateral	Superior
C07001D01-AEX9G	3661024032988	6N4B-2A	4	35	100	50	95	[Diagram]	Conectores		
C09003D01-AEX9G	3661024033008	6N6-3B-1	6	40	100	55	110	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]
C10008D02-AEX9G	3661024033015	6N11A-1B	11	95	120	60	130	[Diagram]	[Icon]	[Icon]	[Icon]

12V Ion-Litio*



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones ²				Características ³			
			Energía (Wh)	(A)	Lar. (mm)	Anc. (mm)	Alt. (mm)	Peso (kg)	Esquema	Tipo terminal		
										Front.	Later.	Sup.
C35012L03-AEX7P	3661024036764	ELTZ55 ¹	24	120	113	70	85	0,5				
C35015L03-AEX7P	3661024036788	ELTZ75 ¹	28,8	150	113	70	85	0,6				
C54018L03-AEX7P	3661024036771	ELTX9	36	180	150	87	105	0,7				
C50019L04-AEX7P	3661024036849	ELTY9B ¹	36	190	150	65	92	0,7				
C53021L03-AEX7P	3661024036832	ELTX12 ¹	42	210	150	87	93	0,8				
C53023L03-AEX7P	3661024036795	ELTZ10S	48	230	150	87	93	0,8				
C53024L03-AEX7P	3661024036801	ELTX14H ¹	48	240	150	87	93	0,9				
C51026L02-AEX7P	3661024036818	ELT12B ¹	60	260	150	65	130	0,9				
C53029L03-AEX7P	3661024036825	ELTZ14S ¹	60	290	150	87	93	1				
C77038L02-AEX7P	3661024036856	ELTX20H ¹	84	380	175	87	130	1,3				

* Garantía de dos años por defecto de fabricación.

¹ Incluye adaptadores para ajustarse a distintas dimensiones.

² Las dimensiones pueden ser ligeramente superiores a las de la batería sustituida.

³ La tuerca/tornillo/terminal puede variar ligeramente de la batería sustituida.