



SB
BATERIAS



SB Battery es una marca destacada en el sector de las baterías, reconocida por su calidad y adaptabilidad a diversas aplicaciones. Ofrece soluciones basadas en tecnologías avanzadas como plomo-ácido, gel y AGM, priorizando la eficiencia, durabilidad y sostenibilidad. Estas características la convierten en una opción confiable para diversos sectores y necesidades.

La marca se compromete con la sostenibilidad mediante prácticas responsables y reciclaje, además de brindar soporte técnico especializado para garantizar la óptima elección y rendimiento de sus productos. Su enfoque en innovación y servicio postventa sólido la posiciona como una referencia en almacenamiento energético eficiente y seguro.

SB START-STOP

TURISMOS • LIBRE DE MANTENIMIENTO

Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)		
	Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
SBAGM60	60	680	0	242	175	190
SBAGM70	70	760	0	278	175	190
SBAGM80	80	800	0	315	175	190
SBAGM95	95	850	0	353	175	190
SBAGM105	105	950	0	392	175	190
SBEFB60	60	560	0	242	175	190
SBEFB70	70	680	0	278	175	190



SB PREMIUM

TURISMOS • LIBRE DE MANTENIMIENTO

Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)		
	Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
SB-40.0	40	330	0	242	175	190
SBJ-35.0	35	330	0	278	175	190
SBJ-35.1	35	330	1	315	175	190
SB-45.0	45	400	0	353	175	190
SB-45.1	45	400	1	392	175	190
SB-60.1	60	480	1	242	175	190
SB-65.0	65	540	0	278	175	190
SB-74.0	74	640	0	237	127	227
SB-75.1	74	640	1	237	127	227
SB-77.0	77	720	0	237	127	227
SB-80.0	80	700	0	237	127	227
SBJ-80.0	80	560	0	207	175	190
SBJ-80.1	80	560	1	207	175	190
SB-95.0	95	780	0	200	173	222
SB-100.0	100	900	0	230	180	186
SBJ-100.0	100	760	0	242	175	175
SBJ-100.1	100	760	1	230	173	222

SB STANDARD

TURISMO E INDUSTRIAL

Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)		
	Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
SBS-45.0	40	330	0	242	175	190
SBS-60.0	35	330	0	278	175	190
SBS-75.0	35	330	1	315	175	190
SBS-95.0	45	400	0	353	175	190
SBS-110.0	45	400	1	392	175	190
SBS-135.3	60	480	1	242	175	190
SBS-135.4	65	540	0	278	175	190
SBS-180.3	74	640	0	237	127	227
SBS-180.4	74	640	1	237	127	227
SBS-220.3	77	720	0	237	127	227