



SB
BATERIAS

TUDOR®

B A T T E R I E S

AGM*

TURISMOS • MicroHybrid



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
G34081M03-ATUDC3661024056595		TK508	50	800	9	260	173	206
L02070A69-FTUDC 3661024057622		TK620	62	680	0	242	175	190
L03080A26-KTUDC 3661024057639		TK720	72	760	0	278	175	190
L04084A14-DTUDC 3661024057646		TK820	82	800	0	315	175	190
L05089A37-FTUDC 3661024057653		TK960	96	850	0	353	175	190
L06093A05-DTUDC 3661024057660		TK1060	106	950	0	392	175	190

* Garantía de dos años por defectos de fabricación.

EFB*

TURISMOS • MicroHybrid



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
L01050C18-CTUSC3661024056670		TL550	55	540	0	207	175	190
L02067C69-CTUSC3661024056680		TL600	60	640	0	242	175	190
D23052C17-ATUSC3661024056526		TL604	60	520	0	230	173	222
D23052C18-ATUSC3661024056649		TL605	60	520	1	230	173	222
LB3066C39-BTUSC3661024056533		TL652	65	650	0	278	175	175
L03089C23-CTUSC3661024056697		TL700	70	760	0	278	175	190
LB4073C06-BTUSC3661024056540		TL752	75	730	0	315	175	175
D26075C51-ATUSC3661024057479		TL754	75	750	0	270	173	222
L04076C14-ATUSC3661024055703		TL800	80	800	0	315	175	190
D31079C19-ATUSC3661024056656		TL954	95	800	0	306	173	222
D31079C20-ATUSC3661024056663		TL955	95	800	1	306	173	222
L05097C10-CTUSC3661024057134		TL1000	100	900	0	353	175	190
L06095C05-FTUSC3661024057097		TL1050	105	950	0	392	175	190

* Garantía de dos años por defectos de fabricación.

DISTRIBUIDORES OFICIALES

TECHNICA*



TURISMOS• LIBRE MANTENIMIENTO Ca/Ca

Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
B19024C18-BTU3I	3661024054331	TB356	35	240	J.0	187	127	220
B19024C20-ATU3I	3661024054881	TB356A	35	240	J.0	187	127	220
B19024C19-BTU3I	3661024054348	TB357	35	240	J.1	187	127	220
L00041C01-ATU3I	3661024054508	TB440	44	400	0	175	175	190
LB1041C34-ETU3I	3661024054607	TB442	44	420	0	207	175	175
E02033C13-ATU3I	3661024054492	TB450	45	330	0	220	135	225
E02033C11-ATU3I	3661024054485	TB451	45	330	1	220	135	225
B24033C45-BTU3I	3661024054379	TB454	45	330	0	237	127	227
B24033C46-BTU3I	3661024054386	TB455	45	330	1	237	127	227
B24033C47-CTU3I	3661024054355	TB456	45	330	J.0	237	127	227
B24033C48-CTU3I	3661024054362	TB457	45	330	J.1	237	127	227
L01045C14-BTU3I	3661024054515	TB500	50	450	0	207	175	190
L01045C15-BTU3I	3661024054522	TB501	50	450	1	207	175	190
D20036C12-ATU3I	3661024054409	TB504	50	360	0	200	173	222
G75061C03-ATU3I	3661024057158	TB558 **	55	620	1	230	180	186
LB2054C09-FTU3I	3661024054638	TB602	60	540	0	242	175	175
D23039C26-ATU3I	3661024054416	TB604	60	480	0	230	173	222
D23039C27-ATU3I	3661024054423	TB605	60	480	1	230	173	222
L02054C14-BTU3I	3661024054539	TB620	62	540	0	242	175	190
L02054C15-BTU3I	3661024054546	TB621	62	540	1	242	175	190
D26054C42-ATU3I	3661024054430	TB704	70	540	0	270	173	222
D26054C43-ATU3I	3661024054447	TB705	70	540	1	270	173	222
G78075C01-BTU3I	3661024057165	TB708 **	70	740	1	260	180	186
LB3067C31-FTU3I	3661024054645	TB712	71	670	0	278	175	175
L03068C14-BTU3I	3661024054553	TB740	74	680	0	278	175	190
L03068C15-CTU3I	3661024054560	TB741	74	680	1	278	175	190
LB4070C08-ATU3I	3661024054652	TB802	80	700	0	315	175	175
LB5076C05-BTU3I	3661024054669	TB852	85	760	0	353	175	175
L05083C11-BTU3I	3661024054584	TB950	95	800	0	353	175	190
D31074C38-ATU3I	3661024054454	TB954	95	760	0	306	173	222
D31074C39-ATU3I	3661024054461	TB955	95	760	1	306	173	222
L06080C05-FTU3I	3661024056236	TB1100	110	850	0	392	175	190

* Garantía de dos años por defecto de fabricación.

**Conexión frontal de borne americano, tipo 21 (SAE S).

HIGH-TECH*



TURISMOS• LIBRE MANTENIMIENTO con potenciador de Carbono

Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
B19030C17-ATU2F3661024054102		TA406	40	350	0	187	127	220
B24039C44-ATU2F3661024054126		TA456	45	390	0	237	127	227
LB1046C11-DTU2F3661024054263		TA472	47	450	0	207	175	175
L01054C18-CTU2F3661024054201		TA530	53	540	0	207	175	190
LB2059C12-CTU2F3661024054270		TA612	61	600	0	242	175	175
L02066C12-CTU2F3661024054225		TA640	64	640	0	242	175	190
D23058C29-ATU2F3661024054140		TA654	65	580	0	230	173	222
LB3070C11-CTU2F3661024054287		TA722	72	720	0	278	175	175
D26063C46-ATU2F3661024054164		TA754	75	630	0	270	173	222
D26063C47-ATU2F3661024054171		TA755	75	630	1	270	173	222
L03078C23-DTU2F3661024054249		TA770	77	760	0	278	175	190
LB4080C10-CTU2F3661024054294		TA852	85	800	0	315	175	175
L04073C21-CTU2F3661024056472		TA900	90	720	0	315	175	190
D31080C42-ATU2F3661024054188		TA954	95	800	0	306	173	222
D31080C43-ATU2F3661024054195		TA955	95	800	1	306	173	222
L05093C10-ETU2F3661024054256		TA1000	100	900	0	353	175	190

* Garantía de dos años por defecto de fabricación.

TUDOR®

B A T T E R I E S

Endurance+PRO GEL*

LIBRE MANTENIMIENTO con tecnología de Gel



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
D02034G21-ATUGE	3661024057615	TD851T	85	350	1	349	175	235
D06105G09-ATUGE	3661024057103	TD2103	210	1050	3	518	279	240
D06080G09-ATUGE	3661024057462	TD2103-T	210	800	3	518	279	240

* Garantía de dos años por características de aplicación.

Strong PRO* (EFB+)**

LIBRE MANTENIMIENTO con potenciador de Carbono



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
D04082C24-ATU8H	3661024055246	TE1403	140	800	3	513	189	223
D05111C39-ATU8H	3661024055253	TE1853	185	1100	3	513	223	223
D06119C25-ATU8H	3661024056694	TE2353	235	1200	3	518	279	240

* Garantía de un año por características de aplicación. **MÁXIMA resistencia a vibraciones

Endurance PRO* (EFB)

SUPER HEAVY DUTY



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
D05104W37-BTU8J	3661024056625	TX1803	180	1000	3	513	223	223
D06114W26-ATU8J	3661024056632	TX2253	225	1150	3	518	279	240

* Garantía de un año por características de aplicación.



Tudor, una marca de confianza de Exide Technologies, ofrece baterías de alto rendimiento diseñadas para satisfacer las necesidades de automóviles modernos y aplicaciones industriales. Reconocida por su innovación y durabilidad, Tudor combina tecnología avanzada con más de un siglo de experiencia, proporcionando soluciones fiables para garantizar un rendimiento óptimo en cualquier entorno.

Power PRO* (HDX)

LIBRE MANTENIMIENTO



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
D02087C20-ATUID	3661024055277	TF1202	120	870	0	349	175	235
D03086C10-ATUID	3661024057677	TF1250	125	850	0	349	175	285
D03086C11-ATUID	3661024057684	TF1251	125	850	1	349	175	285
D04090C19-ATUID	3661024055307	TF1453	145	900	3	513	189	223
D05115C28-ATUID	3661024055314	TF1853	185	1150	3	513	223	223
D06130C17-ATUID	3661024055321	TF2353	235	1300	3	518	279	240

* Garantía de un año por características de aplicación.

Start PRO* (HD)

Ca/Ca según referencia



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)		
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto
D02072C01-ATU7M	3661024055376	TG1100	110	750	0	349	175	235
D02072C03-ATU7M	3661024055383	TG1101	110	750	1	349	175	235
G31100C10-ATU7M	3661024035569	TG110B	110	1000	9	330	173	240
DB8100W01-ATU7M	3661024055529	TG1355	135	1000	3	514	175	210
ATM090C01-ATU7M	3661024055345	TG1402	140	900	0	508	175	205
D08081C01-ATU7M	3661024055499	TG1406	140	800	4	510	175	225
F21100W01-ATU7M	3661024055550	TG145A	145	1000	6	360	253	240
D05139C32-BTU7C	3661024056731	TJ1723	172	1390	3	513	223	223
D09100C01-ATU7M	3661024055505	TG1806	180	1000	4	510	218	225
D06120C03-ATU7M	3661024055468	TG2254	225	1200	4	518	279	240

* Garantía de un año por características de aplicación.